

增强加纤阻燃PC(聚碳酸酯) 500R-131

产品名称	增强加纤阻燃PC(聚碳酸酯) 500R-131
公司名称	东莞市永盛发塑料有限公司
价格	22.50/千克
规格参数	品牌:基础创新塑料(南沙) 品名:聚碳酸酯 用途级别:电绝缘性 电动工具外壳
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑金国际10栋
联系电话	0769-88038685 13620080577

产品详情

沙伯基础(SABIC)的LEXAN PC 943A-116

是一种中等粘度，阻燃性很好的聚碳酸酯(PC)树脂，具有抗UV性能，比重是1.21g/cm³，熔流率（熔体流动速率）（300 ° C/1.2 kg） 10g/10 min，943A-116是一种通用透明树脂，可满足各种应用的需要。

沙伯基础(SABIC)的LEXAN PC 943A-116

是一种中等粘度，阻燃性很好的聚碳酸酯(PC)树脂，具有抗UV性能，比重是1.21g/cm³，熔流率（熔体流动速率）（300 ° C/1.2 kg） 10g/10 min，943A-116是一种通用透明树脂，可满足各种应用的需要

沙伯基础(SABIC)的LEXAN PC 943A-116

是一种中等粘度，阻燃性很好的聚碳酸酯(PC)树脂，具有抗UV性能，比重是1.21g/cm³，熔流率（熔体流动速率）（300 ° C/1.2 kg） 10g/10 min，943A-116是一种通用透明树脂，可满足各种应用的需要。

PC?????

1????????????????

2????????????????

3?H.D.T.??

4???????

5????????????????????

6????????????????????

????:CD????????????????????

????:????????????????????????????

??

??
??
??
??

物理性能额定值单位制测试方法 1.20

熔流率 (熔体流动速率) (300 ° C/1.2 kg) 10

溶化体积流率 (MVR) (300 ° C/1.2 kg) 9.50

收缩率 - 流动

-- 1 0.50 到 0.70

3.20 mm 0.50 到 0.70

吸水率

饱和, 23 ° C

0.35

平衡, 23 ° C

0.35