

水处理石油炼化加氢脱硫，列管式反冲洗过滤器，过滤器厂家

产品名称	水处理石油炼化加氢脱硫，列管式反冲洗过滤器，过滤器厂家
公司名称	杭州辉龙过滤技术有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:辉龙
公司地址	浙江省杭州市拱墅区杭行路666号
联系电话	15381002472

产品详情

列管式反冲洗过滤器由罐体、滤芯组件、设备就近连接管线、自动阀门、控制柜等组成。在过滤器壳体的内部设置有多根滤管，污液从滤管外面流向滤管内部，后从过滤器的集液腔流出。控制采用压差/时间控制（压差优先），当过滤器进出口的压差达到设定的压差极限时，过滤器进入反向冲洗过程。需进行反冲洗的滤管单元中止过滤，进行反冲洗。可供选择滤芯种类：金属烧结滤芯、楔形滤芯、丝网滤芯、聚丙烯滤芯、陶瓷滤芯

全自动列管式反冲洗过滤器工作原理：液体从入口总管流入，进入到各个过滤单元的入口，液体从外向内透过滤元外表面，流向各个过滤单元出口，汇集到出口总管后流出，颗粒杂质被拦截在滤元外表面，累积形成滤饼，当过滤压差逐渐升高达到预设值时（通常为1.5bar）；或者清洗时间周期到时，控制系统启动反冲洗动作，对每个过滤单元逐一反冲洗，整个反冲过程完成，当某一个过滤单元被反冲洗时，其他单元仍正常过滤。

设计标准：GB150-1998钢制压力容器、ASME标准

控制电压：220V

工作电压：380V 50HZ

工作压力：0.2~3.0MPa

清洗方式：反冲洗

工作温度：-40 ~ 180

壳体材料：碳钢、不锈钢、壳体衬胶

详情了解可进入：www.3long.cn

2

流量范围：10~300m³/H

过滤精度：1-500um

控制方式：全自动

工作方式：连续

水处理：各种原水、工艺用水、冷却循环水；2

石油炼化：柴油、汽油、石脑油、FCC油浆、VRDS减压渣油加氢脱硫、ARDS常压渣油加氢脱硫、AGO常压瓦斯油、CGO焦化蜡油、VGO减压瓦斯油；

其他液体：溶剂、酸碱液过滤等。