

SDM-72铁粉浓度计

产品名称	SDM-72铁粉浓度计
公司名称	北京亿赛得科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:新宇宙 型号:SDM-72铁粉浓度计 功能:铁粉浓度计
公司地址	北京市西城区
联系电话	010-66189322 13520573897

产品详情

SDM-72 铁粉浓度计

SDM-72铁粉浓度计检测对象:润滑脂中铁粉浓度

检测范围:0~5.00% (Wt)

SDM-72铁粉浓度计检测原理:磁性平衡式电磁感应法

SDM-72铁粉浓度计特长 能对在振动值变高之前阶段的轴承磨损状态进行诊断。操作简单，只要插入取样润滑剂即可进行测定。

SDM-72铁粉浓度计应用行业

汽车、石油化工、钢铁、半导体制造、机械制造

SDM-72铁粉浓度计用途 对于用润滑剂润滑的轴承、齿轮等磨损状态的简易诊断及趋势管理。铁粉记录法、SOAP法的事前预诊断。

规格

型号	SDM-72
测定原理	磁性平衡式电磁感应法
测定对象	润滑剂中的铁粉浓度
测定范围	0 ~ 5.00%(Wt)
较小分辨能力	0.001%(Wt)
零位调整	自动调整
抽样量	约0.8ml
电源	5号碱性干电池4节或充电AC适配器
连续使用时间 1	碱性干电池时约30小时
使用温度范围	0 ~ 40
尺寸	W84 × H190 × D40mm
重量	约500g(含电池)
附件	搬运箱、采集润滑剂用刮勺、润滑剂取样套(10个)、5号碱性干电池4节
另外出售的选购件	充电AC适配器

1 有时因环境条件、使用条件、保存时间、电池制造商等情况不同而异。