

# 科华UPS电源YTR1101L-J机架式型号机房服务器

产品名称	科华UPS电源YTR1101L-J机架式型号机房服务器
公司名称	北京致新网能科技有限公司
价格	980.00/件
规格参数	品牌:科华 型号:YTR1101L-J 规格:1KVA
公司地址	北京市朝阳区红军营南路天畅园7号楼2304
联系电话	010-51661730 13720034656

## 产品详情

科华UPS电源YTR1101L-J机架式型号产品技术参数:

在线式工作方式,输出稳定度高,零中断时间

智能型RS232通讯 软件监控

配置RS232数据通讯接口,实现软件监控

支持KELONG? SNMP网络适配器,有效简化网络管理,提高系统可靠性

输入功率因数高 绿色环保系数强

先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98,减轻电网负荷.符合绿色电源新概念

体积小 性能高

高频电源变换技术,体积小、重量轻、可靠性高

完善的保护功能

三重过流保护和输入过电压保护,增强UPS市电适应性和抗负载冲击能力

科华UPS电源可对负载进行三重判别,智能处理,保证设备和UPS安全运行

输入过电压保护:灵敏的电压感知的切换开关,避免高压电网威胁设备的安全.

科华UPS电源YTR1101L-J机架式型号的检查置电池也推荐使用铅酸免维护电池或其他品牌胶体免维护电池。用户千万不要因贪图便宜而选用劣质产品

科华UPS电源YTR1101L-J机架式型号蓄电池都会有自放电现象(SELF-DISCHARGE),如果长期放置不用,会使能量损失掉,因此需定期进行充放电。工程人员可以通过测量电池开路电压来判断电池的好坏,以12V电池为例,若开路电压高于12.5V,则表示电池储能还有80%以上,若开路电压低于12.5V,则应该立刻

全数字化控制技术和高频电源转换技术,具有体积小、重量轻、发热量小等特征,完全满足恶劣电网环境的电力保护。有机架、立式两种机型可选,前进机房运用率。智能化UPS电源,是指在UPS主机的输出端增设DB9、RS232、RS485接口,SNMP(简略网络处理协议)卡或AS400通讯接口。运用这些接口,通过专用的通讯电缆或经调制解调器同服务器、路由器、网关等设备上相对应的通讯接口相连。加上安装在微机或微机网络平台上能习气各种操作系统远行环境的、具有电源监控功用的UPS供电系统。首要技术特征:

在线式作业方法,输出安稳度高,零间断时间 智能型RS232通讯 软件监控  
装备RS232数据通讯接口,完结软件监控 支撑KELONG?  
SNMP网络适配器,有用简化网络处理,前进系统可靠性 输入功率因数高  
绿色环保系数强先进的电源PFC控制技术.交流输入功率因数>0.98,减轻电网负荷.契合绿色电源新概念