

DJCK-2裂缝测宽仪

产品名称	DJCK-2裂缝测宽仪
公司名称	天津市津安瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区西湖道平湖西里4号楼31门303
联系电话	022-27419934 13920445970

产品详情

产品详细介绍:

使用方法

1.裂缝宽度测量：用电缆连接显示屏和测量探头，打开电源开关，将测量探头的两支脚放置在裂缝上，在显示屏上可看到被放大的裂缝图像，稍微转动摄像头使裂缝图像与刻度尺垂直，根据裂缝图像所占刻度线长度，读取裂缝宽度值（见图1）。

图1裂缝宽度测量示意图

专业检测混凝土结构中裂缝宽度和表面微观缺陷的仪器 1.读数快、精度高，用户操作简单、速度快
2.有裂缝宽度数值和刻度尺显示

主要特点:

3.采用大液晶屏，并采用摄像头，成像清晰真实 4.经计量认证部门鉴定

技术指标:

1.放大倍数：40； 2.测量范围：0.02—2.0mm； 3.估读精度：0.01mm；

4.使用电压：12VDC（8节充电电池）；

5.尺寸：主机：270×15×50（mm）；测量头：40×40×60（mm）；6.重量：800g。

相关标准:

中华人民共和国国家标准《建筑结构检测技术标准》GB/T50344-2004

《危险房屋鉴定标准》GJG125-99

2.仪器校验：校验标准刻度板上分别有宽度为0.02、0.10、0.20和1.00mm的刻度线。分别把摄像测量头支脚放在不同宽度的刻度线上，屏幕上读取相应的刻度线宽度。当误差小于0.02mm时，仪器方可正常使用。

配件清单和报价:

1.主机 2.显微摄像测量探头 3.信号传输连接线 4.充电器 5.橡皮囊
6.检验标准刻度板 7.使用说明书、合格证、保修卡、仪器箱

主要功能: