

BCY-2B便携式泵效测试仪

产品名称	BCY-2B便携式泵效测试仪
公司名称	天津市津安瑞仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南开区西湖道平湖西里4号楼3门303
联系电话	022-27419934 13920445970

产品详情

用途：

BCY-2B便携式泵效测试仪，是我公司设计开发的新一代水泵测试仪器。与传统的水泵测试仪器相比，携带更轻便，操作更简单，运行更可靠，测试更精确，使用更安全。

技术指标：

符合《AQ1012-2005煤矿在用主排水系统安全检测检验规范》及《MT/T1002-2006煤矿在用主排水系统节能监测方法和判定规则》的要求 温度：0~80 精度：±1 温差：0~5 精度：±0.01

入口压力：-100kPa~200kPa 精度:±1kPa 出口压力：0~35MPa（可扩展）精度:±0.075MPa

功率：一次测量0~750kW 精度：±1%二次测量0~2000kW 电压：65~750V 精度：±0.5%

电流：0.5~500A 精度：±0.5%（注：本功率测试仪可同时测量三相电压、三相电流、有功功率、功率因数，互感器一次、二次测量均可；且测试方法方便：单瓦特计法、两瓦特计法、三瓦特计法均可）

泵效：0~100% 精度：±1% 扬程：0~1500m（可扩展）精度：±1% 流量：0~999.99m³/h 精度：±2%

仪器特点：

仪器可在测试时设定水的密度，保证在各种复杂水质条件下测量。

功率测试无线传输。操作界面全中文提示，并自动生成测试报告。

仪器出场前经过严格老化实验，确保仪器能够长时间运行稳定。依据《GB3836 爆炸性环境用防爆电气设备》设计，取得矿用产品安全标志(安标证号MFA090064)和防爆标志ExiBI（防爆证号32009148）。

电池供电，仪器仅重2kg，体积小巧（278*228*153）。使用环境：温度：-10-50 湿度：98%RH。