

# 怀化十万级洁净车间装修设计/施工

产品名称	怀化十万级洁净车间装修设计/施工
公司名称	湖南浩建净化科技有限公司
价格	100.00/平方米
规格参数	浩建净化:0.426
公司地址	湖南省长沙市望城区月亮岛街道嘉宇西苑二期11栋1819（注册地址）
联系电话	17700584950

## 产品详情

怀化三十万级无尘车间/洁净车间净化车间装修设计详细介绍

无尘车间的工作原理：

气流--初效过滤器净化--空调--中效过滤器净化—净化风柜送风—送风管道--G效送风口--吹入洁净室--带走尘埃细菌等颗粒---回风百叶窗--初效过滤器净化，重复以上过程，便可达到净化效果。

无尘车间是指将一定空间范围内的空气中的微粒子、有害空气、细菌等之污染物排除，并将室内之温度、洁净度、室内压力、气流速度与气流分布、噪音振动及照明、静电控制在某一需求范围内，而所给予特别设计之房间。亦即是不论外在之空气条件如何变化，其车间内均能保持原先所设定要求之洁净度、温湿度及压力等性能。

彩钢板隔墙优点：

1、不吸附灰尘，非常适用于净化车间墙体。

- 2、节能环保，外表美观。
- 3、\*\*\*，使建造车间或改造车间\*\*\*降低。
- 4、色泽鲜艳：无须表面装饰，彩色镀锌钢板防腐层保持期在10-15年。
- 5、安装灵活快捷：施工周期可缩短40%以上，车间可以根据生产需要进行调整，使用彩钢板墙体，车间改造施工更加方便。
- 6、重量轻：10-14千克/平方米，相当于砖墙的1/30。
- 7、隔热保温：芯材导热系数： $\leq 0.041\text{w/mk}$ 。
- 8、强度高：可作天花围护结构板材承重，抗弯抗压，一般洁净室不用梁柱。

无尘车间构材料：

- 1、送回风管道用热镀锌板制成，贴净化保温棉；
- 2、净化厂房隔墙、顶板一般多采用50mm厚的夹板；
- 3、高效送风口\*\*\*不锈钢框架，美观清洁，冲孔网板用烤漆铝板，不生锈不粘尘，易清洁；
- 4、地面一般采用环氧自流坪地坪或\*\*\*\*\*塑料地板，有\*\*\*要求的，可\*\*\*\*\*地板。