

云石胶

产品名称	云石胶
公司名称	烟台昊明胶业幕墙材料有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	烟台芝罘屯路方圆商场东10米路南
联系电话	0535-6802719 15969658606

产品详情

产品介绍云石胶基于不饱和聚酯树脂，适用于各类石材间的粘接或修补石材表面的裂缝和断痕，常用于各类型铺石工程及各类石材的修补、粘接定位和填缝。产品属性云石胶分为环氧树脂和不饱和树脂两种原料制作，不饱和树脂制作的云石胶云石胶的某种可以在潮湿的环境中固化，效果也很好。使用方法云石胶目前已经在中国北方得到了广大石材用户，和建筑业等方面的认可。粘接石材试验，效果很好石材行业的云石胶触变性强，柔滑细腻，不带胶，拉出的胶线长，在文化石的生产中非常适合。基本特性云石胶性能的优良主要体现在硬度，韧性，快速固化，抛光性，耐候，耐腐蚀等方面

- 1.胶和固化剂的配比量在100：2-4之间综合性能最好。并不是固化剂配比量越大越好，如果超过此配比量，会造成云石胶凝固过快，从而出现没有粘结强度，固化物松散，固化物变黄，不透明，造成废品。
- 2.配比量在100：2-4之间，固化剂越多固化速度越快16分钟--8分钟.
- 3.请在使用中，先进行小试，根据个人所需要的时间来掌握好添加量之后，再进行批量生产操作，从而达到最佳的使用效果。 4.配比在100：10的范围内，固化剂的多少对固化物硬度没有太大影响其他说明1.不要将混合后剩余胶水放回罐内； 2.置于阴凉处，密闭桶盖保存；
- 3.不宜在潮湿的场所中施工，注意通风，空气湿度过大会导致胶体表面粘手
- 5.施工温度不能低于零下10C和高于40C，本厂有冬季配方和夏季配方。
- 6.硬化剂的加入量超过4%，可能会引起胶体的变色，并降低粘接性能；

交易说明以“诚信、服务、合作、发展”为经营理念，愿与各界朋友真诚合作，共创未来。