

DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售

产品名称	DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板库存充足 现货销售
公司名称	上海龙湃供应链管理有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	特点:汽车零部件用钢 品牌:宝钢, 马钢 厚度:0.2mm-6.0mm
公司地址	中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西 二路888号C楼(注册地址)
联系电话	13524070502

产品详情

欧标汽车钢 | 宝钢马钢 | 酸洗板卷 | 价格：4800.00元/吨

上海龙湃供应链管理有限公司提供相关知识、细节和指导，确保文章内容准确、详细、有条理。以下是关于DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板的产品介绍。

产品参数名称：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板

产品参数值：（根据产品规格填写具体数值）

一、产品特点

DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板是一种符合欧标汽车钢要求的高质量产品。其主要特点如下：

- 热镀锌**：通过将钢卷浸入熔融的锌溶液中，形成锌层，提高钢板的耐腐蚀性能，延长使用寿命。
- 充足库存**：上海龙湃供应链管理有限公司保持着丰富的DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板库存，确保供货及时、稳定。
- 高强度**：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板具有优异的强度和硬度，能够满足汽车制造业对高强度材料的需求。
- 轻质化**：该产品重量较轻，可降低整车重量，提高燃油经济性。
- 高可塑性**：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板具有良好的可塑性和弯曲性，适用于复杂的冲压工艺。

二、生产工艺

DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板的生产工艺主要包括以下步骤：

1. 酸洗：通过将钢卷放入酸洗槽中，去除钢表面的氧化物和杂质，提高涂层的附着力。
2. 热轧：在高温下将酸洗后的钢卷进行压制，形成所需的板材厚度。
3. 热镀锌：将轧制后的钢板通过浸入熔融的锌溶液中，形成锌层。
4. 冷轧：经过热镀锌后的钢板进行冷轧，使其具有更好的表面质量和平整度。

三、适用用途

DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板广泛应用于汽车制造、家电制造、建筑业等领域。具体适用用途包括：

1. 汽车零部件：汽车车身、车门、引擎盖等零部件的制造。
2. 家电产品：冰箱、洗衣机、空调等家电产品的外壳制造。
3. 建筑材料：屋面板、墙板等建筑材料。

四、性能

1. 抗腐蚀性：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板具有优良的抗腐蚀性能，能够在恶劣环境下保持良好的表面状态。
2. 强度：该产品具有高强度和较低的延伸率，能够满足各类材料强度要求。
3. 加工性能：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板易于加工和冲压，适用于复杂的工艺要求。

添加产品冷知识：

你可能不知道的是，DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板在生产过程中，热镀锌层的厚度对于其抗腐蚀性能有重要影响。一般来说，锌层厚度较大的DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板具有更好的耐腐蚀性能。

问答：

1. DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板的小订购量是多少？

答：小订购量根据客户需求而定，我们提供灵活的订单量服务。

2. 除了DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板，你们还提供其他类型的钢材吗？

答：是的，我们还提供多种类型的钢材，可以根据客户需求进行定制。

3. DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板的质量标准是什么？

答：DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板符合欧洲标准EN 10346的要求。

以上就是关于DX54D+Z热镀锌新铁合金卷板的详细介绍，如果您对该产品感兴趣或有任何疑问，请随时联系我们。我公司将竭诚为您提供服务和优质的产品。