

# 江苏国内首创品质好的FLSD型双导柱液压升降涂料分散机

产品名称	江苏国内首创品质好的FLSD型双导柱液压升降涂料分散机
公司名称	常州中实三水机械科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	
公司地址	江苏省常州市新北区新机场路龙城大道2589号
联系电话	86-051983297822 15995049000

## 产品详情

常州中实三水机械科技有限公司

FLSD型双导柱液压升降涂料分散机

(双导柱液压升降结构，国内首创)

### 一. [双导柱液压升降涂料分散机](#)应用领域：

适用于乳品、胶体、涂料、染料、颜料、油墨、造纸、胶粘剂、汽车洗液、冰袋填充液等化工行业对液体及液--固相物料进行搅拌、溶解和分散。

### 二. [双导柱液压升降涂料分散机](#)主要性能特点：

分散机之所以具有“低故障率、高稳定性”的卓越性能，来源于以下独特的技术设计：

#### 1、双导柱结构

液压升降分散机，横梁式动力传动总成机构是一个头重脚轻的结构，存在诸多不平衡的因素。

FLSD型双导柱液压升降分散机的双导柱结构指液压升降机构的导向装置，液压缸活塞杆位于两个导柱之间。在升降过程中，液压缸的活塞杆、油封因为双导柱的作用而免于承受侧向力的作用，避免了密封圈在单导柱液压升降结构中因为侧向力的作用发生不正常磨损或损坏；活塞杆与油缸内园始终保持良好的同心状态，杜绝了在瞬间出现偏心间隙的可能性，有效确保液压油的泄漏问题，有效地预防和避免了升降故障，并大大提高机器运行的稳定性和耐久性。

#### 2、三轴承的分散动力头结构

在液压升降分散机的分散轴动力输出轴的轴承座里，向下悬置的分散轴在高速旋转过程中，始终对下端

的支撑轴承构成强大的动不平衡作用力。

FLSD型双导柱液压升降分散机，采用三轴承的分散动力头结构：在轴承座里的下端，设置了两个轴承，其中一个为调心轴承，从而与上端部位的轴承构成了三轴承的分散动力头结构。这种结构的最大好处，能大大减小分散轴的径向跳动，提高运行稳定性、可靠性、耐久性。

### 3、自同心联轴器

分散轴分为上、下两体，其最大好处便于更换、维护、保养。

分为两体的最大坏处，在于如果同心度出现问题，分散机将发生震动，严重的导致轴弯曲损坏。

采用中实三水机械科技公司自主研发的自同心联轴器，实现分散轴分为两体的好处，又能确保上下轴同心，避免出现异常。

### 三、[双导柱液压升降涂料分散机](#)技术规格表

型号	FLSD5.5	FLSD7.5	FLSD11	FLSD15	FLSD18.5	FLSD22
功率 (kw)	5.5	7.5	11	15	18.5	22
转速(rpm)	1500	1500	1500	1500	1500	1500
分散盘外径(mm)	250	250	250	350	350	350
升降行程(mm)	900	900	1000	1000	1100	1100
泵功率 (kw)	0.55	0.55	0.55	0.75	0.75	0.75
拉缸容量 (L)	600	600	800	1000	2000	2000
防 爆	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择	可选择
调速方式	变频 调速	变频 调速	变频 调速	变频 调速	变频 调速	变频 调速
重量 (kg)	500	600	800	900	1200	1300

常州中实三水机械科技有限公司

公司电话：0519-83297822

联系人：何先生

手机：15995049000或15861192699

QQ：776330204

旺旺：czzsss

邮箱：czzsss@163.com

企业网站：<http://www.czzsss.com/> <http://www.czzsss.cn/>

公司旺铺：<http://www.chzhzhsh.cn/>