

# 服装防火测试，织物阻燃性测试

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 服装防火测试，织物阻燃性测试          |
| 公司名称 | 无锡万博检测科技有限公司            |
| 价格   | 100.00/件                |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼     |
| 联系电话 | 13083509927 18115771803 |

## 产品详情

服装防火测试，织物阻燃性测试

根据英国建筑法规（2010）防火安全Building Regulation 2010 Fire Safety的要求，内嵌式面板灯（图一）的扩散板防火要求需要根据英国国家标准BS 2782进行测试，也就是俗称的TPa与TPb测试，以下是关于BS 2782的相关简介：

BS 2782-0:2011BS 2782-0:2011 Method 508A

BS 2782: 塑料测试方法 – Method 508A:

根据英国建筑法规针对扩散板的防火要求，TPa与TPb应符合以下几点：

符合TPa的条件：

1：刚性PVC板

2：大于3mm的刚性PC板

3：符合BS 476-7 Class 1的PVC或者PC板

4：根据BS 2782进行测试，符合TPa要求

符合TPb的条件：

1：小于3mm的PC材料(通过测试达不到TPa要求)。

2：根据BS 2782进行测试，符合TPb要求。

BS 2782 TPa与TPb的测试简介：

1：根据BS 2782标准要求将样品裁切成150mmx13mm的至少三条，并进行样品调节预处理

2：调节结束后取样品，在样品的左右两端25mm处进行标记。

3：将样品水平沿轴线45°放置，应用火焰高度13-19mm的本生灯进行燃烧，火焰应用时间为10s后移开。

---