

## pvc阻燃检测，防火门耐火检测公司

产品名称	pvc阻燃检测，防火门耐火检测公司
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

pvc阻燃检测，防火门耐火检测公司

94V - 2

A：没有任何样品在测试火焰拿走之后，仍然有火苗燃烧超过30秒。

B：同94V - 1的B

C：同94V - 0的C

D：允许样品燃烧融化的液滴滴下点燃下面12"处的棉花，但棉花燃烧时间较短。

E：同94V - 1的E

UL94 - 5VA或UL94 - 5B

根据样品测试的结果，材料应分为94 - 5VA或94 - 5VB

测试程序如下：

没有烧穿的样品为94 - 5VA

烧穿的样品为94 - 5VB

样品：5" × 1/2" × 厚度（棒）6" × 8" × 厚度（板）典型厚度为（1/16", 1/8", 1/4"）

棒状样品的程序（方法 A）：

2套总共 10 件样品要测试。

每一厚度有 5 件样品在 23 °C，50%RH 条件下 48 小时之后进行测试。

每一厚度有 5 件样品在 70 °C 条件下 7 天之后进行测试。

对于棒状样品，垂直于长轴安装。

把高为 5"的火苗，1/2"的内焰放在样品下端一角与垂直方向成 20 角。使内焰顶端与样品接触。

火焰燃烧 5 秒，移动 5 秒，这个动作重复直到样品经过 5 次燃烧。