

镇江打井-镇江打岩层井-镇江机械不用水电

产品名称	镇江打井-镇江打岩层井-镇江机械不用水电
公司名称	苏州通泉钻井工程有限公司
价格	188.00/米
规格参数	通泉钻井:10-800米 打水井直径:110-500mm
公司地址	苏州市姑苏区盘胥路859号D-2单元3-ZC006室（注册地址）
联系电话	18550432778

产品详情

镇江打井-镇江打岩层井-镇江机械不用水电

井下动力钻具钻井是利用涡轮钻具、螺杆钻具以及冲击钻具靠钻井液驱动的钻井。特点是进尺快、钻压小、泵压高。适合钻定向井或特殊硬底层井段。钻井设备按功能分为、泥浆循环。动力与传动和控制等。

井管搭接采用螺丝接头，钻 毫米孔，安装 毫米螺丝。滤网目为目左右，滤网包扎层。卵石滤料上部高出过滤器米以上，其余除过滤器部分采用粘土回填封堵。成井后应先洗井后做抽水试验，抽水试验时间为连续抽水小时。量及水质达到设计要求。在凿井中，施工单位要做好整个钻井各环节描述即详细的施工记录，地质柱状图，含水层砂样及滤料的颗粒分析成果，井管滤水管布置结构，井管连接等资料含录像或照片资料），做好抽水试验记录的成果资料。

钻井工艺流程为水。定向钻进时，经常监测井眼的斜度和方位，随时绘出井眼轨迹图，以便及时。常用的测斜仪有单点、多点磁力照相测斜仪和陀螺测斜仪。近年来，还使用随钻测斜仪，不需起钻就可随时了解井眼的斜度和方位，按传输分有线及无线两种，前者用电缆传输，后者用泥浆脉冲、电磁、声波等。