

伊顿G3监测型 ePDU EMIB09电流监测

产品名称	伊顿G3监测型 ePDU EMIB09电流监测
公司名称	北京中企智电有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:伊顿 型号:EMIB09 产地:深圳
公司地址	北京市昌平区沙河镇松兰堡村西B-223
联系电话	13864072000 13263357555

产品详情

EBAB00 EBAB01 EBAB01 EBAB02 EBAB02 EBAB03 EBAB03 EBAB04 EBAB04 EBAB05 EBAB05 EBAB11

EBAB11 EBAB19 EBAB19 EBAB21 EBAB21 EBAB22 EBAB22 EBAH11 EBAH11

一般规格

产品名称

伊顿基本机架PDU

星表号数

EBAB02

模型代码

EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13

单件生产成本(UNIT PRODUCTION COSTS)

743172065766

产品长度/深度

439毫米

产品高度

52毫米

产品宽度

53毫米

产品重量

1.1千克

保证

2年

服从

CE标记

通过无铅认证

一个抓取光碟音轨的转换工具（Exact Audio Copy的缩写）

证书

英国国教会

IEC 60950-1

EN 55024:2010

模型代码

EPDU BA 0U (C14 10A 1P)8XC13

产品规格

输出数量C13

8

阶段

单相

电气连接

带插头的连接线

安装尺寸(标准化)

公制的

瓦特数

大2.3千瓦

波形因数

0U(垂直)

安装方向

垂直的

额定安培数

10A

包装内容

机架PDU

安装附件

快速入门指南

安全说明

输入连接

C14

配有:

安装材料

频率等级

50/60赫兹

工作温度

0至60摄氏度(32至140华氏度)

以太网接口

不

带接地针的插座数量

8

质量配置

不

特殊特点

内置IEC插座eGrip保留，保留所有标准IEC插头

内置插座P锁系统，带P锁电源线的锁定装置

60 ° C工作温度

用于简单负载平衡的彩色编码插座和分支电路

带有意外跳闸保护的液压磁力断路器

薄型外形:大多数型号为52毫米宽x 53毫米深

通用安装系统:按钮安装在后面和侧面+可变安装系统

出口控制