

DJ661F-25P低温气动截止阀

产品名称	DJ661F-25P低温气动截止阀
公司名称	上海欣一阀门有限公司
价格	2100.00/件
规格参数	品牌:上海欣一 型号:DJ661F-25P 正常:不锈钢
公司地址	上海市奉贤区奉城镇新奉公路2313号8幢107室
联系电话	021-57567259 18021047003

产品详情

上海欣一品牌，价格2100元/件

作为一家专业生产阀门的上海欣一阀门有限公司，我们为您推荐一款优质的产品——。这款截止阀适用于低温环境下的流体控制，采用不锈钢材质，具有可靠的性能和稳定的操作，广泛应用于石油、化工、冶金等行业。

1. 产品特点

的品牌为上海欣一，型号为DJ661F-25P。它采用了优质的不锈钢材质，具有良好的耐腐蚀性能和较高的强度，能够在低温环境下有效防止流体泄漏。同时，该截止阀采用气动控制方式，通过气压调节来实现流体的开关控制，操作简单方便。

2. 产品细节

的额定压力为2.5MPa，操作温度范围为-196 至150 。阀体设计符合国际流体阀门标准，结构紧凑，外形美观。阀盖采用龙门式结构，能够有效减小操作力矩，提高操作的便利性。阀杆采用整体设计，具有可靠的密封性能，防止介质泄漏。

品规范：

公称通径	DN20mm ~ 100mm
公称压力	PN4.0MPa
适用介质	液氧、液氮、液氩、液化天然气、 液态二氧化碳、液态丙烷等
适用温度	-196 ~ +80
气缸气源压力	0.3 ~ 0.6MPa

紧急切断温度

70 ± 5

主要零部件材料：

阀体、阀杆	ZG0Cr18Ni9
阀盖、阀瓣	0Cr18Ni9
气缸、支架	铸铝
填料、密封圈	PTFE

外型尺寸与连接尺寸：

产品型号		DJ661F-40P低温紧急切断阀							
产品代号	通径 DN(mm)	尺寸(mm)							
		L	h	H	D0	D1	D2	L	(
5661DJ20	20	90	200	400	100	20	25.5	8	6
5661DJ25	25	90	200	400	100	25	32.5	8	7
5661DJ32	32	110	204	468	120	32	38.5	10	1
5661DJ40	40	110	230	523	120	40	45.5	10	1
5661DJ50	50	130	230	523	120	50	57.5	10	1
5661DJ65	65	180	250	651	140	65	76.5	10	2
5661DJ80	80	200	320	736	180	80	89.5	15	3
5661DJ100	100	220	320	736	180	100	108.5	15	4

3. 使用指导

在使用之前，建议先进行检查和润滑。检查阀门的连接是否牢固，是否有损坏或松动现象。检查密封面是否完好，无划痕或腐蚀。然后，根据实际需求，合理设置气动控制装置，确保阀门的开启和关闭操作符合要求。

4. 专业知识

低温气动截止阀在低温环境下具有很重要的应用价值。在低温条件下，介质的物理性质会发生变化，例如液体会变为固体。因此，低温阀门需要具备良好的耐低温性能，以防止阀门冻结或泄漏。此外，阀门材质的选择也非常重要，不锈钢材质能够在低温环境下保持较高的强度和韧性，从而保证阀门的可靠性和长寿命。

问答：

问：适用于哪些行业？

答：适用于石油、化工、冶金等行业，在液态气体、低温液体的流体控制中起到重要作用。

问：的价格是多少？

答：的价格为2100元/件。

问：的操作温度范围是多少？

答：的操作温度范围为-196 至150 ，能够适应广泛的低温环境需求。

总结：

是上海欣一阀门有限公司推荐的一款优质产品。它具备良好的耐腐蚀性能和稳定的操作特点，适用于低温环境下的流体控制。通过合理的气动控制装置的设置和维护，可以确保阀门的正常运行和长寿命。在选择阀门时，需要考虑介质特性和操作条件，以确保选用合适的阀门型号和材质。上海欣一阀门有限公司致力于为客户提供优质的阀门产品和专业的技术支持，欢迎咨询和选购。