

NITTO日东双面胶带 深圳日东胶带厂家

产品名称	NITTO日东双面胶带 深圳日东胶带厂家
公司名称	深圳市聚亿鑫新材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区新桥街第三工业区
联系电话	15920022271 15813857570

产品详情

产品介绍一般用双面粘合胶带的长期畅销产品。

在柔软的无纺布上浸渍压敏性粘合剂制成的双面粘合胶带。具有优良的粘合力，适用于一般性粘接。

产品属性 厚剥离层型：No.500A 黑色粘成型：No.500AB 双层剥离型：No.500WH 结构：

胶带厚度中不包括剥离层的厚度。特性：厚度 [mm] 0.17 180°剥离粘合力 [N/20mm]

12.5 基材：无纺布 在PET25裱褙、拉伸速度为300mm/min的条件下做180°剥离测试。

以上记载的数据仅为测定值的一例，并非保证值。使用方法用于冲压金属铭牌。用于固定塑料表示牌。

用于粘贴汽车的仪表板及空调用装饰板。用于固定家用电器的零部件。用于橡胶脚材的固定

主要特点对薄膜及塑料材料具有良好的粘合性。具有良好的耐回弹性能。

作为工业用双面粘合胶带被广泛应用于各种领域，是可xinlai的长期畅销产品。注意事项 1.

胶带贴在被保护的地方特别要注意边缘的贴合，否则容易出现“锯齿”状等不良效果； 2. 选择适合的胶带做保护，这个主要是根据具体的使用和环境来选择的；选择适当的胶带能够避免出现很多不良的现象。其他说明由于采用柔软且抗拉强度高的无纺布材料、所以可再次剥离。

可用于范围广泛的各种粘附体。

交易说明以上数据仅为测定值的一例、并非保证值。具体咨询聚亿鑫新材料公司服务热线。