

CR15-02-A-F-A-HQQ水泵GRUNDFOS叶轮

| | |
|------|---|
| 产品名称 | CR15-02-A-F-A-HQQ水泵GRUNDFOS叶轮 |
| 公司名称 | 南京凯路里机电设备有限公司 |
| 价格 | 1900.00/件 |
| 规格参数 | GRUNDF:Q=100 CR15-6:H=45 南京:kw=11 |
| 公司地址 | 南京市栖霞区迈皋桥创业园科技研发基地寅春路18号-02 |
| 联系电话 | 025-84464209 13770609131 |

产品详情

GRUNDFOS叶轮,格兰富水泵配件

CR15-02-A-F-A-HQQ水泵GRUNDFOS叶轮包装：使用纸箱标准包装。便于拆卸。安装简单。更坏方便。如果是大泵需要电机进行辅助工作。

CR15-02-A-F-A-HQQ水泵GRUNDFOS叶轮

如果水含有矿物油或化学药品，或者如果输送不同于水的其它液体，应选择相应的O形密封圈。

液体温度

液体温度：-25 至+140

请注意，当轴封在接近其*高温条件下运行时，需要对其进行定期维护或更换。

泵型号-----轴封-----温度

-----BUBE-----0 至+110 TP

100系列（带管接头）-----BQQE-----0 至+90

TP 40-50/2, TP 40-90/2-----GQQE-----25 至+90

-----BUBE-----O 至+140

TP 200系列-----AUUE-----0 至+90

-----RUUE-----25 至+90

-----BAQE-----0 至+120 (140)

TP 300系列-----BQQE-----O 至+90

-----GQQE-----25 至+90

TP 300系列设计的温度为140 ，如果工作在120 以上必须更换机封，建议联系我们。在120 -150 时，大工作压力： 23bar

以下配GQQE机封的TP300系列泵，设计*高运行温度为60

适用介质：清水泵介质应无腐蚀性液体、介质固体不溶物，其体积不超过单位体积0.1% ，粒度 < 0.2mm，如介质为带有细小颗粒的请在订货时说明。