

# 复合酚醛板源头厂家直销

产品名称	复合酚醛板源头厂家直销
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

复合酚醛板华骏产品-酚醛泡沫保温板1、高阻燃、氧指数可高达54%。明火不燃烧。2、吸水性低、浸泡24小时吸水率低于3%3、导热系数低、保温性能好，可以减少保温厚度。4、质量轻、一般采用50公斤的密度可满足要求，减轻墙体的承重。5、低烟、烟雾无毒性。十年专业品质保证不变形--无论严寒酷暑，不翘、不裂、不空鼓。不吸水--闭孔率可达98%。阴雨连绵、不进水。不粉化--特别分子结构、耐老化、年份越长强度增大。不闷烧--遇火只炭化，不漫延火势。施工要点：1.施工前更好将保温板两面喷一层砂浆界面剂，便于增加粘结强度省工时、好施工。售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。复合酚醛板源头厂家直销华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m<sup>3</sup>导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2% (体积75mm<sup>3</sup>,浸泡24小时) 氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向100Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向200Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)纵向150Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料有限公司主要生产酚醛板,产品种类齐全,价格实惠.坚持以质量求生存,以信誉求发展,为各界人士提供了优质的酚醛板保温产品.欢迎来电咨询.复合酚醛板源头厂家直销