

# 中压紫外线灯管套管配件实体厂家参数介绍净水中压紫外线消毒二次供水

产品名称	中压紫外线灯管套管配件实体厂家参数介绍净水中压紫外线消毒二次供水
公司名称	定州市仁创环保设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	定州市长安路辛店子村515号
联系电话	17731288047

## 产品详情

中压饮用水紫外线消毒器的特点：

温度探头：\*\*检测水的温度，确保保证设备在工作温度0~45度中运行。

紫外线强度探头：中压紫外线消毒器所使用的强度监测器仅对有灭菌效果的特定紫外线波长有响应。它可以与电脑和PLC相连，为系统的运行节约了电耗

石英套管：为了更好的保护紫外线灯管，每一根紫外线灯管外面都会有一支石英套管。

因此石英套管的品质在很大程度上决定了中压饮用水紫外线消毒器的杀菌效果，\*\*的石英套管可以确保紫外线的穿透率达到90%以上。

日常清洗：由于水质和紫外线光的照射，使用一段时间以后石英套管表面会结晶，结晶的厚度达到一定程度就会影响紫外线的穿透比例，因此石英套管需要定时清洗。

中压紫外线消毒器配有自动清洗系统，可根据紫外线强度检测器的读数，对石英套管定时进行自动清洗。清洗过程中系统正常运行，无需停水，也无需人工参与，大大降低了现场人员的工作负荷。

紫外线灯管：由于中压紫外线消毒器采用zui新的紫外线技术，从根本上杀灭细菌的同时，降低了紫外线灯管的数量，每2~3年（根据UV强度探头在控制箱的提示）更换一支紫外线灯管即可，这样大大节约了日常的运行费用。中压饮用水紫外线消毒器更换紫外线灯管只需5min。