

大尺寸触摸屏 西安宇联多点触摸屏可按照客户要求定制软件

产品名称	大尺寸触摸屏 西安宇联多点触摸屏可按照客户要求定制软件
公司名称	西安碑林区创新宇联触摸电子产品经营部
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安雁塔路13B18
联系电话	029--85550849

产品详情

屏幕尺寸 42英寸 屏幕比例 16:9 分辨率 1920×1080
对比度 2000:1 触摸精准度 4096 X 4096 液晶面板 三星工业级液晶模块
背光灯类型 CCFL冷阴极荧光灯管 图像参数 支持格式 1080p (全高清)
接收制式 彩色制式: PAL、NTSC、SECAM 音效参数 音频性能
音频解码: AAC、MP3、WMA、HE-AAC、AC3、LPCM 功能参数 网络功能
新闻天气股票在线看 电视接口 输入端子 1×RF, 2×AV, 1×S, 1×VGA, 2×HDMI1.3, 2×
USB2.0, 1×LAN, 1×服务口, 输出端子 1×AV 视频信号
480i/480p (60HZ), 576i/576p (50HZ), 720P (50/60HZ), 1080i (50/60HZ), 1080P (24/50/60HZ)
电力规格 待机功耗 <1W 其他参数 机身尺寸
1020×640×110mm (此尺寸以实物为主, 此数据有偏差) 机身重量 含壁挂架: 35kg
其他性能 图片解码: JPG、PNG、BMP 视频解码 DIVX456、XVID、RMRMVB
MPEG124、VCIWMV9、H.264 主机配置
945低功耗工业主板, 迅驰2.0双核处理器, 2G内存, 320G硬盘 尺寸 常规尺寸 42"
适用显示器 液晶显示器、PDP等离子显示器 屏体部分 透光率 100% 触摸分辨率 Interpolated 4096 X
4096 扫描速度 连续点8ms, 首点25ms 最小触摸体 >3mm 响应速度 <11ms
耐久性 >承受超过60,000,000次以上的单点触摸
防暴性 直径为65.5mm (质量约为1040g) 表面光滑的钢球, 1米的高度自由落下试样不破 电气部分
工作电压 DC 5V +/-5% 供电方式 外部供电 功率 <2W 认证 CE, FCC 噪音 无
适用操作系统 Windows2000\XP\2003\CE\Linux 通信方式 USB 或 RS-232 环境部分度
温 工作: -20 °C to 50 °C 存放: -50 °C to 80 °C 湿度 工作: 0 至 85% 存放: 0 至 95%
海拔高度 3,000米 抗光性 全角度抗强光照射 漂移 无漂移, 不随环境产生变化