

# 复合酚醛板环保厂家销售

产品名称	复合酚醛板环保厂家销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

复合酚醛板 华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m<sup>3</sup>导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2% ( 体积75mm<sup>3</sup>,浸泡24小时) 氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向100Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)垂直向200Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)纵向150Kpa(30kg/m<sup>3</sup>时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让酚醛板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让酚醛板保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。复合酚醛板环保厂家销售 隔热保温性：酚醛泡沫为独立的微孔发泡体。因此，具有优异的保温隔热性能。隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结物特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。非吸湿性：闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。温度适应性：酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。保护环境：酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。改性酚醛防火效果非常好，在天津消防所做的窗口火试验中，经过40分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材料的一次。大量植物秸秆的收购和利用，将直接增加农民收入、解决部分农村剩余劳动力、直接带动农村经济发展，在长期保障和改善民生方面意义重大！华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-系结构华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让华骏酚醛泡沫厂家-系列产品保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加

## 华骏酚醛泡沫厂家-

系列产品的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。廊坊华骏保温材料专业酚醛保温板生产商.华骏酚醛保温板制品达到欧盟进口检测质量标准，绿色环保，无有害气体，防火，保温性能好，防水防火，华骏酚醛保温板敬请咨询.期待与您的携手共赢.酚醛泡沫板的简介 酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。酚醛保温板在发达国家被广泛应用。据统计资料和文献记载，美国40%的防火保温隔音材料为酚醛树脂;英国、西欧、中东地区规定新建工程优先采用酚醛泡沫保温材料;法国、北欧地区的建筑部门认为只有酚醛泡沫保温材料具有较好的防火性能;俄罗斯、东欧也广泛将酚醛泡沫保温材料用于公共建筑和高层建筑;日本甚至颁布《酚醛泡沫塑料作为标准建筑物耐燃材料》的法令。复合酚醛板环保厂家销售