

# 水泥砂浆酚醛板环保厂家销售

产品名称	水泥砂浆酚醛板环保厂家销售
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

## 产品详情

水泥砂浆酚醛板环保厂家销售 2.一般采用粘裂砂浆粘结法或粘钉结合法。3.大膜内置施工时，必须将保温板6面全部涂以界面砂浆，再用钢丝网插丝，钢丝直径不少于1.8-2.0mm。4、做屋顶保温时，保温板缝间要用胶粘结好，防止漏水。5.特别注意：新生产的酚醛保温板一般要求更好要熟化21天才可使用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。华骏酚醛板用途-系列产品施工方法内外墙保温一般采用砂浆粘接法或粘钉结合法。1、由下至上从支撑部位开始，用聚合物粘裂砂浆，将华骏酚醛板用途-系列产品粘贴在墙面上。粘接面积应大于35%，首层要大于50%。外护层较重的，每平米要钉4-6个保温钉。2、粘接后要停24小时再进行保护层施工。3、再隔24小时可进行外施面的施工。4、保温板厚度、密度按设计要求，一般在黄河以北地区不应小于100px，密度50kg/m<sup>3</sup>，寒冷地区应加厚。复合保温装饰板于建筑保温和装饰于一体。一、工厂化生产。将华骏酚醛板用途-系列产品牢固的粘接在装饰面板上。二、采用轻钢龙骨施工方案，将复合保温装饰板挂在龙骨上，要加以固定。三、一定将板之间缝隙处理好防止漏水。非透明幕墙可粘接在幕墙内面板上或粘接固定于墙面。与幕墙面板之间形成封闭空间。防火隔离带，按设计要求的间距采用粘钉结合方法进行，不能少于30公分。特别注意：新生产的华骏酚醛板用途-系列产品一般要后熟化21天才可使用华骏酚醛板用途-

系列产品性能：酚醛泡沫素有“保温材料之王”的美称，是新一代保温防火隔音材料。3结构防火隔离带。外墙保温装饰板。廊坊华骏保温材料有限公司是专业的酚醛保温板厂家,为您提供优质聚酚醛保温板产品,外墙防火酚醛保温板厂家价格低,质量优,欢迎拨打外墙防火酚醛保温板厂家电话:.期待与您的精诚合作.声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。本厂可根据客户需要订制不同型号保温材料.华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-优势特点：不燃性：酚醛泡沫主体原料，即为不燃物质，因而无需任何阻燃剂，即具有优异的不燃性，并在检测机构认定为难燃B1级。水泥砂浆酚醛板