

PF板厂家价格表

产品名称	PF板厂家价格表
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

PF板厂家价格表 隔热保温性：酚醛泡沫为独立的微孔发泡体。因此，具有优异的保温隔热性能。隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结构特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。非吸湿性：闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。温度适应性：酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。保护环境：酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不熔化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。改性酚醛防火效果非常好，在天津消防所做的窗口火试验中，经过40分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材料的一次。大量植物秸秆的收购和利用，将直接增加农民收入、解决部分农村剩余劳动力、直接带动农村经济发展，在长期保障和改善民生方面意义重大！华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-系结构华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让华骏酚醛泡沫厂家-系列产品保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。

2.一般采用粘裂砂浆粘结法或粘钉结合法。3.大膜内置施工时，必须将保温板6面全部涂以界面砂浆，再用钢丝网插丝，钢丝直径不少于1.8-2.0mm。4、做屋顶保温时，保温板缝间要用胶粘结好，防止漏水。5.特别注意：新生产的酚醛保温板一般要求更好要熟化21天才可使用。声明：经上级批示，公司批准，特设全国网络直销部，由专人负责。厂价全国直销各子公司产品，以响应国家企业信息化号召。更终解释权归总厂所有。酚醛泡沫板厂家直销

酚醛泡沫板销售供应。「华骏建材」专业研发生产销售新型保温材料酚醛泡沫板，实力强大，品质卓越。防火隔离带。外墙保温装饰板。我公司生产的华骏酚醛板用途-系列产品不但有效解决了掉粉问题，降低了吸水率，而且在韧性和防水性能上有显著提升，故被广泛应用于外墙保温、幕墙保温、层面保温、墙

体防火隔离带等方面。华骏酚醛板用途-系列产品以经国家建筑材料测试中心检测，符合GB/T20974-2007《绝热用硬质酚醛泡沫制品（PF）》中类A型产品的技术指标和要求。厚度范围：20-200mm，密度范围：40-100kg/立方米华骏酚醛板用途-系列产品特点隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结构特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。非吸湿性：华超闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。温度适应性：华超酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。保护环境：华超酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。PF板