

trvv拖链电缆防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃

产品名称	trvv拖链电缆防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃
公司名称	上海埃线电线电缆咨询中心
价格	6.00/米
规格参数	品牌:埃因电缆 认证:美标认证 起订:300
公司地址	上海市奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18121349647 18121349647

产品详情

trvv拖链电缆防水、防油、耐寒、抗紫外线、耐磨、阻燃

产品特性

PRODUCT CHARACTERISTICS

trvv拖链电缆防水、防油、耐赛、抗紫外线、耐磨、阻燃，弯曲寿命500万次以上，适用于快速移动的场合。

应用范围

APPLICATION

trV拖链电缆适用于干燥或潮湿的室内，无强应力缓释或强制引导的自由连续往复运动下的安装，工业使用环境下的频繁弯曲场合，如木工机械、机床加工设备、物流输送系统、起重机场合等。

产品结构

CONSTRUCTION

导体: 多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 6标准

绝缘: 特殊混合PVC绝缘

颜色: s0.5mm颜色表示，棕、黑、蓝、紫、粉红、橙20.5mm黑色数字白色号码编号，3芯以上带有黄绿接

地线(黄绿可选)

内护套: 改性低粘度强力挤压内护套, PVC材质, 耐油护套: 特殊改性PVC护套, 橙色 (RAL2003), 黑色(RAL9005) 或灰色 (RAL7001)额定电压: 0.5mm: 300/500V: <0.5mm: 300/300V测试电压: 2500V

使用温度范围: 固定安装: -30 ° C至+70 ° C;

动安装: -5 ° C至+70 ° C;

小弯曲半径: 固定安装: 4电缆外径

移动安装: 15*电缆外径

案例