

酚醛棉布板厂家批发价

产品名称	酚醛棉布板厂家批发价
公司名称	廊坊华骏保温材料有限公司
价格	12.00/平方米
规格参数	规格:1200*600mm 包装:塑封 产地:河北省大城县
公司地址	大城县金地工业区
联系电话	0316-5196099 15933634689

产品详情

酚醛棉布板厂家批发价 华骏酚醛板用途-系列产品主要技术参数：密度30-80kg/m³导热系数0.024w/m.k(24 时)0.028w/m.k(50 时)0.034w/m.k(100 时)温度范围-160 -190 尺寸稳定程度及线性变化 0.32%(70 24h) 1%(70 RH7天)吸水率 2% (体积75mm³,浸泡24小时) 氧指数54烟密度6.6水平燃烧60s垂直燃烧10s抗压强度平行向170Kpa(30kg/m³时)垂直向100Kpa(30kg/m³时)抗胀强度平行向270Kpa(30kg/m³时)垂直向200Kpa(30kg/m³时)弯曲强度横向170Kpa(30kg/m³时)纵向150Kpa(30kg/m³时)华骏酚醛板用途-系列产品由酚醛泡沫材料制成，酚醛泡沫材料属高分子有机硬质铝箔泡沫产品，是由热固性酚醛树脂发泡而成。华骏酚醛板用途-系列产品在发达国家被广泛应用。隔热保温性：酚醛泡沫为独立的微孔发泡体。因此，具有优异的保温隔热性能。隔音性：酚醛泡沫改性发泡体，有其独特的结构特点，是有机保温材料中隔音性能更好的产品，能产生良好的隔音吸收效果。非吸湿性：闭孔酚醛泡沫不吸水，不因水而腐蚀。温度适应性：酚醛泡沫在此-160 ~190 范围内均可使用。保护环境：酚醛泡沫的生产不用氟利昂（CFC）作为发泡剂，有利于地球臭氧层的保护，且无CFC的泡沫质量还高于使用CFC发泡的质量，在其生产过程中也不需加入任何其它有害物质。尺寸稳定性：酚醛泡沫为新一代保温、防火、隔音材料，与聚苯、聚氨酯、发泡橡塑等材料相比，更大特点耐热性好，低温收缩性小，具有独特的阻燃和尺寸稳定性，在2000 高温下不燃烧、不融化、不收缩、无毒气，无浓烟、无滴落，只是表面用成炭化层。改性酚醛防火效果非常好，在天津消防所做的窗口火试验中，经过40分钟1000度高温没有发现燃烧现象，并且只是表面碳化，不燃烧，离火自熄，不阴烧，燃烧过程中烟气释放量少，无刺激性气味，无滴落物，真正解决了一直以来外墙外保温板防火与保温的难题，是墙体材料的一次。大量植物秸秆的收购和利用，将直接增加农民收入、解决部分农村剩余劳动力、直接带动农村经济发展，在长期保障和改善民生方面意义重大！华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-系结构华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的体系结构主要由：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。粘接层为建筑归于，是介于底层和面层之间，首要用胶凝材料将上下两层牢牢粘接在一起，其填充物主要来源与无机物。保温层为避免和削减汽轮机的热量向环境流失，在汽轮机及管道等外外表敷设的保温材料层，其主要填充物为岩棉纤维以及一定量的有机物，水分，还有粘合剂等。饰面层应选用饰面砂浆、点缀灰浆等轻质功能性涂层或有杰出透气性的水性外墙涂料，这样让华骏酚醛泡沫厂家-系列产品保持了其轻质的特性，也增加了其美观度。配件主要选用各类涂料，一方面增加华骏酚醛泡沫厂家-系列产品的表面的颜色，让其可以适用于任何环境还有涂料可以一定程度上其到阻燃以及保温的作用。低温深冷管道保温（LNG管道、液化天然气管道、冷热水管道）华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-注意事项

建筑物总体高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为，同时至少铺设20厘米的酚醛板防火带以保护建筑物。建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平酚醛板产品防火带。建筑物总体高度大于等于24米小于60米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平酚醛板防火带。建筑物总体高度小于24米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平酚醛板防火带。住宅建筑建筑高度大于60米小于100米保温材料B2级每层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度大于24米小于60米每两层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度小于24米每三层设置40厘米的酚醛板防火带。其他建筑高度大于24米小于50米保温材料B1级每两层设置垂直酚醛板防火带;其他建筑高度小于24米保温材料B2级每层设置垂直酚醛板防火带。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料专业酚醛保温板生产商.华骏酚醛泡沫厂家-系列产品-注意事项建筑物总体高度大于等于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能应为，同时至少铺设20厘米的酚醛板防火带以保护建筑物。建筑物总体高度大于等于60米小于100米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每层应设置水平酚醛板产品防火带。建筑物总体高度大于等于24米小于60米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时，每两层应设置水平酚醛板防火带。建筑物总体高度小于24米的建筑，其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中，当采用B2级保温材料时，每三层应设置水平酚醛板防火带。住宅建筑建筑高度大于60米小于100米保温材料B2级每层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度大于24米小于60米每两层设置30厘米的酚醛板防火带;住宅建筑建筑高度小于24米每三层设置40厘米的酚醛板防火带。其他建筑高度大于24米小于50米保温材料B1级每两层设置垂直酚醛板防火带;其他建筑高度小于24米保温材料B2级每层设置垂直酚醛板防火带。服务内容1、售前服务：华骏保温销售人员为用户提供售前咨询服务。商务人员将根据客户需求，为用户选择性价比更为合理的产品型号。2、售中服务：华骏保温常年备有充足货源，服务人员能在接到用户订购通知书，了解所需产品规格型号，确认供货时间及地点后，时间为用户送达产品。3、售后服务:签订产品质量保障书，承诺-不合格产品绝不出厂。两年内产品质量跟踪服务，并将客户服务记录在档案保存20年.确因产品质量问题，我公司将保修、包退、包换、满足客户要求廊坊华骏保温材料专业酚醛保温板生产商.酚醛棉布板