

防水工程

产品名称	防水工程
公司名称	福州市仓山区金盾防水工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	福州福州市仓山区榕城广场4#楼205室
联系电话	0591-83747008 13960835939

产品详情

产品介绍防水工程概况（一）

、本工程防水项目主要包括：地下室防水；防水工程施工；屋面防水；卫生间防水。（二）

、建筑设计的要求等级1、地下室防水：、地下室外围护结构防水项目分为砼结构工程、抗渗砼结构自防水。地下室基础底板抗渗等级为0.6Mpa防水结构砼的配合比应通过实验室确定，抗渗等级应比设计等级高一级（0.2Mpa）。、基础底板防水层为两道，采用卷材—涂料相结合防水方案。卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材，防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。、地下室外围护结构除地下室外墙抗渗砼结构自防水外，采用卷材—涂料相结合防水方案,卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。、地下室顶板不在上部建筑主体内时，顶板上应作防水，防水层同样采用卷材—涂料相结合防水方案，防水层保护层为50mm厚C20细石砼。2、屋面防水卷材采用1.5mm厚三元乙丙橡胶防水卷材,防水涂料采用2mm厚聚氨脂防水涂料。防水层上保护层为挤塑聚苯板。3、卫生间防水：卫生间防水层1.5mm厚聚氨脂防水涂料，防水层上为带有坡度的细石砼保护层。产品属性

、地下室所有一切的防水材料，必须是有经过人防质监部门认可发有准用证的防水材料。、地下防水、卫生间防水工程所用的防水材料必须有经过国家质量检验过的产品合格证书。、屋面工程所采用的防水、保温隔热材料应有产品合格证书和性能检测报告。2、防水材料的复试、质量把关，包括粘接专用胶，检验合格后，方可用于本工程。3、地下室、底板、地下室外墙所采用抗渗混凝土都必须提前到材料实验室，作出配合比实验报告出来，报监理审批。4、技术交底及操作技术工人要求

、防水施工前，技术、质量、管理人员首先要对设计要求熟悉，领会透。、防水工程为特殊控制过程的工程，操作技术工人必须有防水特殊作业工种的上岗证。、防水施工前，本工程施工技术负责人，项目工程师、要亲自对技术管理人员、工长进行施工方案，技术交底，交底要有交底记录和签名。5、项目防水工程的特点、难度、及施工难点。、本项目防水工程，地下防水施工季节在秋季9月~10月份。正是西安历年阴雨连绵的月份。防水工程要求基层面必须干燥，阴雨时就不能施工。、地下室外墙上，给排水管道过墙洞口，模板的穿墙螺杆多，暖通过墙洞口等，这些在不同标高和部位要放止水带、止水环。其他说明一、建立技术、质量岗位责任制1、保证防水工程质量达到合格、创优、要分工明确、责任到人，严格把好质量关。2、项目工程师对技术管理人员进行防水施工方案交底。3、

施工技术人员，对工长、施工操作人员进行技术交底，进行施工难点部位的技术交底及操作办法。4、防水施工时，安排好值班表，技术负责、质量员、工长轮流值班，关键施工部位要亲自指导，进行旁站指示检查。二、工程技术资料整理和管理1、工程资料必须准时和工程同步走。2、防水材料产品合格证、复试报告必须齐全、合格、完整。3、施工每道工序，应作隐蔽工程验收签证、蓄水试验，防水工程验收资料都必须即使办理并让相关监理单位确认并签字。交易说明1.建立项目部安全管理制度。2.

加强安全教育。3.防水施工人员为特殊工种，必须持证上岗，严禁无证操作。

4.加强防火、防毒的安全管理。