

山东淄博西门子一级总代理商

产品名称	山东淄博西门子一级总代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子PLC代理商:西门子触摸屏代理商 西门子授权一级代理商:西门子CPU代理商 西门子模块:西门子PLC模块代理
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

产品详情

山东淄博西门子一级总代理商

SIEMENS 可编程控制器1、 SIMATIC S7

系列PLC、 S7-200、 S7-300、 S7-400、 S7-1200,S7-1500,S7-200SMART,S7-200CN,ET2002、 逻辑控制模块

LOGO ! 230RC、 230RCO、 230RCL、 24RC、 24RCL等3、 SITOP 系列直流电源 24V DC

1.3A、 2.**、 3A、 **、 10A、 20A、 40A4、 HMI 触摸屏TD200 TD400C TP177,MP277 MP377SIEMENS

交、直流传动装置5、 变频器 MICROMASTER系列：MM、 MM420、 MM430、 MM440、 G110 , G120,V20

,V90,ECOMIDASTER系列：MDV 6SE70系列（FC、 VC、 SC）6、 全数字直流调速装置

6RA23、 6RA24、 6RA28、 6RA70 系列SIEMENS 数控 伺服7、 840D、 802S/C、 802SL、 828D 801D

：6FC5210,6FC6247,6FC5357,6FC5211,6FC5200,6FC5510,8、 伺服驱动：

6SN1123,6SN1145,6SN1146,6SN1118,6SN1110,6SN1124,6SN1125,6SN1128

西门子淄博市一级代理商

概述

PROFIBUS设备和PROFIBUS段的电绝缘

对传输线路的电磁干扰防护

塑料光缆*长可达 80 m，PCF 光缆*长可达 400 m

为工业应用而设计的坚固的标准光纤

系列丰富，获得了 UL 认证

优势

塑料 PCF 光缆可以在现场进行组装

由于使用预装配的光缆，因而节省投产运行时间

对传输线路的电磁干扰防护

防抽头保护，是由于电缆不会产生辐射

避免过电压和等电位连接问题

应用

对于室内和室外应用，SIMATIC NET 塑料电缆和 PCF 光纤电缆可以与 OLM/P 一起用来构建 PROFIBUS 光网，或者用来通过光学链接连接采用 RS485 技术的网段。

塑料光缆能在现场利用 2 x 2 ST/BFOC 插座组装。两个 OLM/P 之间的*大电缆长度为 80 米。

使用于 PCF 光纤电缆，可使距离长至 400 米。这些缆可利用 4 个 ST/BFOC 插座进行预装配。

设计

可以使用不同版本的塑料和 PCF FOC：

塑料光纤

塑料 FOC，标准电缆；可靠耐用的圆型电缆，带紫色保护套和 Kevlar 加强元件，两个塑料光纤，带一个皱纹聚酰胺内护套。应用于室内安装的缆长可*长达 80 米。

PCF 光纤

PCF 光纤，标准电缆：可靠耐用的圆型电缆，带紫色/绿色 PVC 保护套和 Kevlar 加强元件，适合室内/室外应用；电缆长度*长 400 m；可提供以下电缆类型：

PCF 标准光纤；带紫色 PVC

保护套，适合室内应用。该电缆不适合在现场组装；（仅可通过一个插入工具进行预组装）

PCF 标准光纤 GP（通用）；带绿色 PVC 保护套，适合室内和室外应用。该电缆适合在现场组装。

PCF 光纤拖缆；可靠耐用的圆型电缆，带绿色保护套和 Kevlar 加强元件，用于电缆架应用；电缆长度*大 400 m。该电缆适用于现场装配。可以供货的电缆型号如下：

PCF 拖缆；用于高机械负荷的电缆，PUR 保护套，无 UL 认证

PCF 拖缆 GP（通用）；用于低机械负荷的电缆，PVC 保护套，通过 UL 认证