## 合金板材低温拉伸试验

产品名称	合金板材低温拉伸试验
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工 业园2栋1层101房
联系电话	13926218719

## 产品详情

## 拉伸试验类型:

- 1、低温拉伸试验:低温条件下金属材料的性能会发生严重的变化,温度降低,材料的强度变高,但塑性变差,产生由韧变脆的现象,所以研究材料的低温性能对于在低温环境中工作材料的选择、失效分析和安全评估都有重要意义。在低温环境中做准静态轴向拉伸,获取材料低温环境下的抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率。温度范围为-196~常温。
- 2、室温拉伸试验:在室温环境中做轴向拉伸试验,用引伸计或者横向位移测量金属材料应力应变关系,同时测量材料的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率等指标。
- 3、高温拉伸试验:在高温环境中做准静态轴向拉伸,用引伸计或者横向位移测量金属材料应力应变关系,同时测量材料的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率、断面收缩率等指标温度范围常温~1200 。
- 4、准静态拉伸试验:金属材料拉伸试验速率一般分为位移、应变和载荷三种控制方式。准静态拉伸通常指应变率为0.001/S的拉伸试验。不同应变速率下所测的抗拉强度、屈服强度等参数会有所不同。
- 5、高应变速率拉伸试验:金属材料在高应变速率下的力学性能、失效方式与其在静态下完全不同,许多工程材料表现出与应变速率的依存关系即应变速率的敏感性,工程上的静态设计和解析不符合实际动态载荷条件下的需求,因此需要通过高应变速率拉伸来获取材料在动态载荷下的力学性能。高应变速率拉伸又称高速拉伸,应变率通常为0.01/s、0.1/s、1/s、10/s、100/s、500/s、1000/s。试验采用液压伺服控制方式,\*大试验速度20m/s;\*大试验载荷50KN;\*大试验能量4400J,8通道数据采集,力、位移、变形采样频率可达到10MHz;\*大工作行程250mm;应变测量采用VIC-2D超高速非接触应变测量系统。拉伸过程中电脑实时采集的时间、应力(或载荷)、应变(或变形量)等具体原始数据,试验数据经处理后,转

换成真应力应变曲线(包括拟合外推部分)。

- 6、慢应变速率拉伸试验:慢应变速率拉伸试验是利用特制的慢应变速率拉伸试验机进行应变速率为10-5 ~10-7的拉伸试验,试验获得材料的抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率。慢应变速率拉伸可同时增加模拟环境条件,尤其是腐蚀环境。慢应变速率拉伸以一个恒定的、相当缓慢的应变速率对置于腐蚀环境中的试样施加拉应力,通过强化应变状态来加速应力腐蚀的产生和发展过程。此方法提供了在传统应力腐蚀试验条件下不能迅速激发应力腐蚀开裂的环境里,确定延性材料应力腐蚀开裂敏感性的快速试验方法,它能使任何试样在很短的时间内发生断裂,因此它是--种相当苛刻的加速试验方法。
- 7、单轴拉伸试验:单一轴向拉伸,即延中心线施加载荷,以规定的速度均匀的拉伸试样,需确保上下夹 头的同轴度,使试件上产生均匀拉应力。
- 8、双轴拉伸试验: 又叫等二轴拉伸试验,用于测量材料在双向拉伸条件下的应力应变力学性能,应变测量采用高清非接触式全场应变测量系统配合拉伸试验机同步实时采集材料的拉伸应变值。

拉伸试验标准:

国标:

GB/T 228.1 金属材料拉伸试验第1部分:室温试验方法

GB/T 4338 金属材料 高温拉伸试验方法

GB/T 228.2 金属材料拉伸试验第1部分:高温试验方法

GB/T 30069.2 金属材料 高应变速率拉伸试验 第2部分:液压伺服与其他试验系统

GB/T 30069.2 金属材料 高应变速率拉伸试验 第2部分:液压伺服与其他试验系统

GB/T 15970.1 金属和合金的腐蚀应力腐蚀试验第7部分:慢应变速率试验

美标:

ASTM E8/E8M 金属材料拉伸试验方法

ASTM B557 锻造和铸造的铝及镁合金制品抗拉试验的标准试验方法

ASTM E21 金属材料高温拉伸试验方法
ASTM G129-00 金属材料对环境协助开裂敏感性评价用慢应变率试验的标准
日标:
JIS Z2241 金属材料拉伸试验方法

\*\*\*\*化组织:

ISO 6892-1 金属材料室温拉伸试验方法

ASTM A370 钢产品力学性能试验方法和定义

ISO 6892-2 金属材料高温拉伸试验方法

ISO 26203-2 金属材料 高应变速率拉伸试验 第2部分:液压伺服与其他试验系统