

循环冷却水缓蚀阻垢剂HY-ZG002

| | |
|------|--------------------|
| 产品名称 | 循环冷却水缓蚀阻垢剂HY-ZG002 |
| 公司名称 | 山东信捷环保技术有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 济南市高新区环保科技园A-4006室 |
| 联系电话 | 15253169328 |

产品详情

循环冷却水缓蚀阻垢剂HY-ZG002

性能

本产品由有机膦酸、含磺酸盐共聚物、唑类等组成，对水中的碳酸钙、磷酸钙等均有很好的螯合分散作用，并且对碳钢、铜具有良好的缓蚀效果，主要用于敞开式循环冷却水系统阻垢缓蚀。

用途

本产品主要用于化肥、电力、氯碱、焦化、纺织、印染、橡胶、制药等行业循环冷却水系统，其阻垢力强、缓蚀效果好，特别适用于高PH值水质，可不加酸调PH值，直接在碱性环境下运行。

技术指标

| 项目 | 指标 |
|----|----------|
| 外观 | 淡黄或浅棕色液体 |
| | |

| | |
|--|-------------|
| 固体含量 % | 23.0 |
| 总磷含量 (PO ₄ ³⁻ 计) | 8.0 |
| 唑类 (以C ₆ H ₅ N ₃ 计) | 0.8 |
| PH值 (1%水溶液) | 3.5 ± 1.0 |
| 密度 (20) g/cm ³ | 1.15 ± 0.05 |

用量

投加量一般为15-30mg/L。

包装与储存

25kg塑料桶；密封保存于通风、干燥处；质保期为12个月。