

# 四川不锈钢蝶阀

产品名称	四川不锈钢蝶阀
公司名称	高新区中发机械设备经营部
价格	200.00/件
规格参数	
公司地址	成都市高新区紫瑞大道318号1层
联系电话	028-67920889 13808177889

## 产品详情

手机：13808177889

电话：028-67920889

qq：821763762

联系人：王先生

可定制各规格型号阀门等系列产品，供应全国，免费送货

不锈钢蝶阀|四川不锈钢蝶阀|自贡不锈钢蝶阀|成都不锈钢蝶阀|四川不锈钢蝶阀厂家|四川蝶阀厂家

**四川不锈钢蝶阀 概述：**引进国外先进技术的基础上，采用精密的j形弹性密封圈和三偏心多层次金属硬密封结构，被广泛用于介质温度 425 的冶金、电力、石油化工、以及给排水和市政建设等工业管道上，作调节流量和载断流体使用。该阀采用三偏心结构，阀座与碟板密封面均采用不同硬度和不锈钢制作，具有良好的耐腐蚀性，使用寿命长，本阀具有双向密封功能，产品符合国家gb/t13927-92阀门压力试验标准。

**特点：**

1、本阀采用三偏心密封结构，阀座与碟板几乎无磨损，具有越观越紧的密封功能。2、密封圈选用不锈钢制作，具有金属硬密封和弹性密封的双重优点，无论在低温和高温的情况下，均具有优良的密封性能，具有耐腐蚀,使用寿命长等特点。

- 3、蝶板密封面采用堆焊钴基硬质合金，密封面耐磨损，使用寿命长。
- 4、大规格蝶板采用桁架结构，强度高，过流面积大，流阻小。
- 5、本阀具有双向密封功能，安装时不受介质流向的限制，也不受空间位置的影响，可在任何方向安装。
- 6、驱动装置可以多工位（旋转90°或180°）安装，便于用户使用。

公称通径dn ( mm)		
公称压力pn ( mpa)		0.6
密封试验(mpa)		0.6
强度试验(mpa)		0.9
适用温度		
适用介质		
泄漏率		
驱动方式		

订货须知：一、 产品名称与型号 口径 是否带附件以便我们为您正确选型。  
 二、若已经由设计单位选定的型号，请按直接向我司销售部订购。三、当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您尽量提供设计图纸和详细参数，由我们的专家为您审核把关。

成都 不锈钢蝶阀；四川 不锈钢蝶阀；重庆 不锈钢蝶阀；云南 不锈钢蝶阀；金牛区 不锈钢蝶阀；贵州 不锈钢蝶阀；“四川蝶阀”；“成都蝶阀”；“四川蝶阀厂家”；“成都蝶阀厂家”；“重庆蝶阀”；“云南蝶阀”；“贵州蝶阀”；“重庆蝶阀厂家”；“云南蝶阀厂家”；“贵州蝶阀厂家”

联系方式：

手机：13808177889

电话：028-67920889

qq：821763762

联系人：王先生

可定制各规格型号：水利闸门、启闭机、阀门等系列水利机械产品，供应全国，免费送货