

# 昶艾CI-PC168 插入式湿度&氧分析仪 配套雪迪龙聚光 C E M S

产品名称	昶艾CI-PC168 插入式湿度&氧分析仪 配套雪迪龙聚光 C E M S
公司名称	湖南松涛环保科技有限公司
价格	5600.00/件
规格参数	品牌:昶艾 型号:CI-PC168 安装方式:插入式
公司地址	长沙市雨花区井湾子街道红星副食品批发市场综合楼2栋324房（注册地址）
联系电话	15874254911

## 产品详情

深耕CEMS废气，COD废水在线监测设备和配件行业多年，走心服务，现货供应！

昶艾CI-PC168 湿度&氧分析仪采用离子流湿度传感器为测量单元，控制传感器的工作电压来分别测量氧含量、氧和水（气）的含量，根据氧含量、氧和水（气）的含量与传感器输出信号之间的函数关系计算出湿度值和氧浓度值，并提供湿度、氧浓度显示和信号输出，为环境湿度、氧浓度监控提供了准确的依据。配套雪迪龙聚光 C E M S 系统。

主要特性：

微控制器与数字化处理技术相结合，分析仪具有完整的自我诊断功能，智能、稳定、可靠。

采用离子流湿度传感器为测量单元，精度高、校准周期长。

采用 128364 OLED 屏，屏的使用寿命长，显示内容直观、丰富。

采用新的触摸按键技术，按键灵敏、可靠，操作简单，使用寿命长。

一体式结构设计，安装方便，零维护。

菜单锁定开关：避免误操作对分析仪的正常运行造成影响（参见 5.7，第54 页）。

数据存储功能：定时记录测试数据并且可快速查询存储的数据。

通讯功能：采用 RS232/RS485 双向通讯，可与计算机或其他数字通讯设备直接进行通讯。

4-20mA 标准模拟信号输出。

性能参数：

测量范围 0 ~ 40.00%vol H<sub>2</sub>O

0 ~ 25.00%vol O<sub>2</sub>

传感器 离子流湿度传感器

线性误差 ± 2%FS

重复性 ± 1%FS

稳定性 ± 1%FS/7d

响应时间 充分预热后，T<sub>90</sub> 小于 60s

背景气体 N<sub>2</sub>、He、Ar 和其它惰性气体

供电电源 标配：100 ~ 240VAC，50/60Hz

选配：24VDC，2.5A

本司提供CEMS烟气在线配套雪迪龙，聚光的采样探头，KNF取样泵，探头滤芯，定制温压流一体，皮托管，伴热管，温度变送器，温控器，冷凝器，玻璃冷腔，空气过滤减压阀，湿度仪，激光后闪式粉尘仪，超低粉尘仪，托马斯蠕动泵，比勒蠕动泵，数采仪，氮氧化物转换器，氧化锆以及美国热电各种备品配件。

公司具备雄厚的技术力量及完善的检测维修设备。专修西门子U23分析仪，雪迪龙1080,聚光2000分析仪.

欢迎洽谈。