

呼和浩特车间地坪漆 呼和浩特电子厂地坪漆 杭州江威装饰地坪

产品名称	呼和浩特车间地坪漆 呼和浩特电子厂地坪漆 杭州江威装饰地坪
公司名称	杭州江威装饰工程有限公司
价格	.00/普通
规格参数	
公司地址	拱墅区珠儿潭巷8号四楼424室
联系电话	0571-82204656 15858188180

产品详情

呼和浩特车间地坪漆 呼和浩特电子厂地坪漆 杭州江威装饰地坪 环氧树脂地坪：是环氧树脂与固化剂固化后在地面形成表面明亮的表面、一般厚度有0.5毫米的薄涂型、2-5毫米的自流平型有溶剂型和无溶剂型
养护要点日常清扫可用柔软扫帚或抹布清洁；

严重污染时使用中性清洁剂，用抹布水洗，然后用水清洗，充分干燥，打一层薄蜡；

地面溅溢有酸、碱等化学药品时应及时用水清洗，溅溢的是调味料、油等时则用抹布擦拭；光滑的涂层可用亮光蜡定期保养，保持地坪的长久美观。养护建议建议行人穿软底鞋（若现场条件允许），进入工业地坪区前要清理干净鞋底上的砂粒等硬质物，以减少锐利物体对地坪表面的划伤。

搬运物品尽量做到轻举轻放，防止重物冲击地面，以免造成人为损坏。车间内的环氧地坪上行车要注意速度不可过快，以免争刹车行为造成剪切发热过高，从而使得环氧地坪漆瞬间软化（环氧地坪漆的软化温度在80 左右，因此其使用环境温度一般控制在50 以下）并在剪切力的作用下产生难以清洗的污痕。

日常清洁可用地坪清洗机或湿抹布擦试，可选用中性清洁剂清洗，也可使用一般洗涤剂以较小浓度加入水中做成清洗液，然后使用地坪清洗机或棉布拖把洗净地坪表面的污渍，并用清水再洗一遍，擦干地面；注意地坪漆边缘部分不要较长时间有积水。不定期进行打蜡处理（一般每个月要打蜡一次），建议使用专用地板蜡或乳化水性蜡；先使用地坪清洗机或棉布拖把将地坪清洗干净并拭干，然后打蜡处理。

打蜡处理可以增加任何地坪材料的耐磨性及抗划伤性。

避免使用重物或是工具敲击地面，也不可直接在环氧地面上拖移重物。

避免重腐蚀性介质长时间浸泡地坪漆膜，如不慎重腐蚀性酸碱洒落，请务必及时清理干净酸碱介质。

姓名：hzqilin 电话：0571-82204656 手机：15858188180

公司地址：浙江省杭州市拱墅区珠儿潭巷8号四楼402 公司邮箱：hzjwzs118@163.com

公司网址：<http://www.hzjwdp.com>