

0402-181 DPD1T-GH18SS-FE

C9612/C9622德国Barksdale巴士德压力开关

产品名称	0402-181 DPD1T-GH18SS-FE C9612/C9622德国Barksdale巴士德压力开关
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

德国Barksdale巴士德9048，T9048系列压力开关，密封活塞

T9048-1带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-E带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-E带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-E带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-E带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-E带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-E带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-E带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-N带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-N带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-N带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-N带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-N带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-N带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-N带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-V带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-V带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-V带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-V带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-V带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-V带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-V带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-CS带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-CS带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-CS带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-CS带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-CS带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-N-CS带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-N-CS带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-N-CS带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-N-CS带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-N-CS带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

京滨KEIHIN 日立Hitachi Astemo

电磁阀ZFD-1032-8AUK-X

电磁阀GVD-15GTJ-X

电磁阀TX2-1DA+SKL-10

电磁阀TX2-1DA+SKL-15

电磁阀TX2-1DA+SKL-20

电磁阀TX2-2DA+SKL-VG-40

电磁阀TX2-1DSR+SKL-20

电磁阀TX350-MDA+SKL-20

电磁阀VSD-20GHJ

电磁阀VSD4-15-SHA

电磁阀VS3P-2015-10GUF AC110V

电磁阀VKD-25WG-RH

电磁阀VSD-15AHK

电磁阀VSD10-40MD-AC200V

电磁阀VKK-20WAGJ

电磁阀VKK3-20S AC100V

鉴于以上现有技术的不足之处，本发明的主要目的在于提供一种钕铁硼精密器件的异形磨加工装置，通过合理的结构设计，满足钕铁硼异形件加工难的问题，本装置可实现异形件的自动化加工，无需手动操作，效率高，成本低，适合烧结完成后钕铁硼永磁体异形件的加工生产。