

德国Barksdale巴士德温度开关ML1H UDS7-20-2-1-600-3-2-5 TF2-49873-S

产品名称	德国Barksdale巴士德温度开关ML1H UDS7-20-2-1-600-3-2-5 TF2-49873-S
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

升降机构包括第二旋转轴、第一锥齿轮、第二锥齿轮、第三旋转轴、固定架、第一斜齿轮、第二斜齿轮、滑动架、第四旋转轴、立柱和第二皮带轮；所述固定架和滑动架为中空框架，且中心位置分别连接所述第三旋转轴和第四旋转轴，所述立柱沿第三旋转轴对称设置在台架底座上，所述滑动架可沿立柱进行上下移动；所述第一斜齿轮和第二斜齿轮分别安装在所述固定架和滑动架的中空部分，且在其偏心位置分别通过第三旋转轴和第四旋转轴可旋转地安装在所述固定架和滑动架上，所述第一斜齿轮和第二斜齿轮始终处于相互啮合状态；所述第三旋转轴一端与沿竖直方向设置的所述第二锥齿轮，所述第二锥齿轮与沿水平方向设置的所述第一锥齿轮啮合传动，所述第一锥齿轮和所述第二皮带轮并列安装在所述第二旋转轴上，所述第二旋转轴下端可旋转的连接台架底座上；所述第二皮带轮通过传送带驱动进行转动

德国Barksdale巴士德压力传感器426

德国Barksdale巴士德压力传感器423X

德国Barksdale巴士德压力传感器425X

德国Barksdale巴士德压力传感器426X

德国Barksdale巴士德压力传感器433

德国Barksdale巴士德压力传感器435

德国Barksdale巴士德压力传感器436

德国Barksdale巴士德压力传感器443

德国Barksdale巴士德压力传感器445

德国Barksdale巴士德压力传感器446

德国Barksdale巴士德压力传感器UPA21等系列。

0402-183 DPD1T-M80SS-GL

0402-184 DPD1T-M3SS-GL

0402-185 DPD2T-A3SS

0402-186 DPD2T-GH80SS-EXI

0402-187 DPD1T-M18SS-GL

0402-188 DPD1T-H3SS-GL

0402-189 DPD1T-H18SS-GL

0402-190 DPD2T-H3SS-GL

0402-191 DPD2T-M18SS-FE

0402-192 DPD1T-H150SS-EXI

0402-193 DPD1T-M80SS-GE78

0402-194 DPD2T-M80SS-ST3

0402-195 DPD1T-J150SS-FE

0402-196 DPD1T-H80SS-GL

0402A068 DPD1T-M80SS-FE-EXI

0402A171 DPD1T-M18SS-FE

德国Barksdale巴士德9048，T9048系列压力开关，密封活塞

T9048-1带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-E带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-E带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-E带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-E带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-E带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-E带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-E带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-N带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-N带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-N带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-N带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-N带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-N带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-N带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-V带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-V带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-V带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-V带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-V带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-V带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-V带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-Z11带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-CS带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-CS带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-CS带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-CS带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

T9048-5-CS带有端子条的接线盒,压力范围：26.9-340BAR

T9048-6-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-680BAR

T9048-12-CS带有端子条的接线盒,压力范围：55.4-816BAR

T9048-1-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：2.7-17BAR

T9048-2-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：4.1-34BAR

T9048-3-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：7.8-102BAR

T9048-4-E-CS带有端子条的接线盒,压力范围：16.3-204BAR

进一步地，所述传动机构包括第一电机、第一皮带轮、第一旋转轴和转轮；所述第一电机安装在台架的底座上，所述第一旋转轴沿竖直方向安装在所述第一电机上，沿第一旋转轴从下至上分别安装所述第一皮带轮和转轮，所述电机驱动第一皮带轮和转轮转动，所述第一皮带轮通过传送带带动第二皮带轮转动。

