

鸿硕新型沼气干法脱硫堵塔

产品名称	鸿硕新型沼气干法脱硫堵塔
公司名称	鸿硕（山东）环保设备集团有限公司
价格	5400.00/套
规格参数	连接口方式:法兰连接 口径:DN65 防腐层级:内里三级
公司地址	山东省潍坊市奎文区友谊街78号西侧奎兴楼302室（注册地址）
联系电话	13613306688

产品详情

干法脱硫罐

沼气脱硫塔安装顺序：脱水器（气水分离器） 沼气脱硫罐 阻火器（脱水器） 灶具干法脱硫罐 沼气脱硫塔工艺流程 沼气---->脱水---->脱硫---->阻火---->发电或锅炉燃烧的参数 1、脱硫效率：

98 2、脱硫剂：氧化铁及其复合物 内主要结构及脱硫过程 根据用户的实际气体气量和气体中硫化氢含量，量身外形尺寸和内部结构。不同类型的气体，不同气体中硫化氢含量，不同气体压力的脱硫设备尺寸不同，内部结构不同。为实时再生过程中硫化物及多硫化物与空气中的氧气反应速度，增加温度设备，避因再生过程中通入空气量过大，放热反应剧烈，温度超过脱硫剂的燃点，发生意外火灾。需要的设备和材料 脱硫塔、脱水塔、阻火器、管道、阀门 运行过程产生的费用 氧化铁脱硫剂 运行使用 干法脱硫塔和湿式沼气脱硫塔是我厂针对含硫气体去除硫化氢定向。它结合实际需要对含硫气体进行系统的净化，净化后气体发电或锅炉燃烧保要求。干法去除硫化氢具有有效简单，管理方便

，脱硫设备造价，寿命长，运行可靠等点。适用于硫化氢含量，处理气量小，脱硫精度要求的气体。