

石油管道专用防爆电伴热带，海上石油平台等管道设备保温伴热

产品名称	石油管道专用防爆电伴热带，海上石油平台等管道设备保温伴热
公司名称	大连天洋机电设备有限公司
价格	50.00/米
规格参数	
公司地址	大连市甘井子区张前路541号
联系电话	86-041186104416 13354055870

产品详情

自限温电伴热带广泛应用于石油、化工、钢铁、电力等工业企业的管线、储罐的伴热保温、抗凝、防冻。该电缆适用于普通区、危险区和腐蚀区。

产品型号：DXW-J DXW-P DXW-F DXW-PF DXW-PF46

低温型：DXW (DKW、DBW、DWK) 相对应国外型号BTV系列

电缆结构：1、铜芯导线 2、导电塑料层 3、聚烯烃绝缘层 4、镀锡铜丝屏蔽层 5、氟塑料护套

技术指标：

1、标准颜色：黑色

2、温度范围：最高维持温度65℃，最高表面温度70℃±5℃，最高承受温度105℃

3、施工温度：最低—60℃ 4、热稳定性：由10℃至99℃间来回循环300次后，电缆发热量维持在90%以上

5、弯曲半径：20℃室温时为25.4mm；—30℃低温时为35.0mm 6、绝缘电阻：电缆长度100m，环境温度75℃时，用2500VDC摇表摇试1分钟，绝缘电阻(导线与屏蔽层间)最小值为1200MΩ 工作电压：12V 24V 36V

110V 220V 380V 10℃时输出功率：10W/m 15W/m 20W/m 25W/m 35W/m 40W/m 防爆标志：Exe T4

产品优点: 1、伴热管线温度均匀，不会过热，安全可靠； 2、节约电能；

3、间歇操作时，升温启动快速； 4、安装及运行费用低； 5、安装维护简便； 6、便于自动化管理；

7、无环境污染；8、适合复杂管线伴热；9、适用于远离装置的管线伴热；

10、适用于仪表箱防冻。