

8*1.5亚大尼龙管壁厚1.5现货供应

产品名称	8*1.5亚大尼龙管壁厚1.5现货供应
公司名称	爱儿康上海工业器材公司
价格	1.00/普通
规格参数	
公司地址	上海黄浦上海市北京西路239弄16号102室
联系电话	021-63274635 13370227088

产品详情

8*1.5亚大尼龙管壁厚1.5现货供应 外径3壁厚2破裂压力8管标记3*2, 500米/箱
外径4壁厚3破裂压力5.7管标记4*3, 500米/箱 广泛用于制动软管, 所有气动机械和汽车行业的石油管2.强
腐蚀和耐冲击性3.产品符合DIN73378, DIN74324, QC/T80-93的标准
外径4壁厚2.7破裂压力7.8管标记4*2.7, 500米/箱 外径4壁厚2.5破裂压力9.3管标记4*2.5, 500米/箱
外径4壁厚2破裂压力13.5管标记4*2, 500米/箱 外径5壁厚3破裂压力10.2管标记5*3, 300米/箱
外径5壁厚2破裂压力17.2管标记5*2, 300米/箱 外径6壁厚4破裂压力8.1管标记6*4, 300米/箱 它能在-40 ~
120 温度范围内保持柔性、正常工作。安全可靠地应用在: 空气、水、化学物质、润滑油、仪表线,
灌溉系统, 纺织厂, 食品厂, 车辆和轮船的燃料输送管。真空系统, 空调系统, 轿车, 卡车气制动和液
压制动, 震荡绝缘体等各行业。值得注意的是, 尼龙-11容易受浓酸, 石碳酸以及某些含氯溶剂的侵蚀。
外径6壁厚3破裂压力13.5管标记6*3, 300米/箱 外径6.5壁厚2.5破裂压力17.8管标记6.5*2.5, 200米/箱
外径8壁厚6破裂压力5.7管标记8*6, 200米/箱 外径8壁厚5破裂压力9.3管标记8*5, 200米/箱
外径10壁厚8破裂压力4.5管标记10*1, 200米/箱 外径10壁厚1.25破裂压力5.7管标记10*1.25, 200米/箱
外径10壁厚1.5破裂压力7.1管标记10*1.5, 200米/箱 外径10壁厚1.7破裂压力8.2管标记10*1.7, 200米/箱
外径10壁厚2破裂压力10.2管标记10*2, 200米/箱 外径11壁厚1.5破裂压力10.31管标记11*1.5, 200米/箱
尼龙-11是现在可使用尼龙材料中化学和物理性能最稳定的。尼龙-11耐磨损、易弯曲、许多能引起其它
类型管子失效的材料,对它没有影响。尼龙-11管是表面像镜面一样的光滑, 能防止生锈, 结垢淤泥。尼
龙-11管可以弯曲, 并且易于安装, 不需用任何特殊的工具。尼龙-11管电阻极大, 因此可用尼龙-11管作
为绝缘体来使用。尼龙-11管尺寸稳定, 渗透率是极小的。
外径12壁厚1破裂压力3.6管标记12*1, 200米/箱 外径12壁厚1.5破裂压力5.7管标记12*1.5, 200米/箱
外径12壁厚1.5破裂压力5.7管标记12*1.5, 200米/箱 外径12壁厚2破裂压力8.1管标记12*1, 200米/箱
外径12.5壁厚1.25破裂压力4.5管标记12.5*1.25, 100米/箱 外径14壁厚1破裂压力3管标记14*1, 100米/箱