

## 巴斯夫产品代理商（PA6德国）

产品名称	巴斯夫产品代理商（PA6德国）
公司名称	上海格铁新材料有限公司
价格	22.50/公斤
规格参数	德国巴斯夫:长期代理 上海巴斯夫:BASF 巴斯夫:注塑挤出
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338-1号
联系电话	13761530450

## 产品详情

德国巴斯夫（上海产地）PA6代理商 材料哪里有卖？多少钱一吨？授权经销商，我们上海格铁公司秉着上好的服务和价格质量对待客户，所有塑料都可免费试样（包退换）

现货价格 PA6德国巴斯夫A3K

现货价格 PA6德国巴斯夫B33SL

现货价格 PA6德国巴斯夫B35Z

现货价格 PA6德国巴斯夫B30S

现货价格 PA6德国巴斯夫B36LN

现货价格 PA6德国巴斯夫B35G3S

现货价格 PA6德国巴斯夫B3EG6

现货价格 PA6德国巴斯夫B3EG5

现货价格 PA6德国巴斯夫B3EG6 BK

PA6的性能概述：1.PA聚酯酸(尼龙)Polyamide分类：尼龙中的主要品种是尼龙6和尼龙66，占\*\*主导地位，其次是尼龙11，尼龙12，尼龙610，尼龙 612，另外还有尼龙1010，尼龙46，尼龙7，尼龙9，尼龙13，新品种有尼龙6I，尼龙9T和特殊尼龙 MXD6（阻隔性树脂）等，尼龙的改性品种数量繁多，如增强尼龙，单体浇铸尼龙（MC尼龙），反应注射成型（RIM）尼龙，芳香族尼龙，透明尼龙，高抗冲（超韧）尼龙，电镀尼龙，导电尼龙，阻燃尼龙，尼龙与其他聚合物共混物和合金等，满足不同特殊要求，广泛用作金属，木材等传统材料代用品，作为各种结构材料。 唐生

150178733552.PA聚酯酸(尼龙)Polyamide性能：尼龙为韧性角状半透明或乳白色结晶性树脂，作为工程塑料的尼龙分子量一般为1.5-3万尼龙具有很高的机械强度，软化点高，耐热，磨擦系数低，耐磨损，自润滑性，吸震性和消音性，耐油，耐弱酸，耐碱和一般溶剂，电绝缘性好，有自熄性，无毒，无臭，耐候性好，染色性差。缺点是吸水性大，影响尺寸稳定性和电性能，纤维增强可降低树脂吸水率，使其能在高温、高湿下工作。尼龙与玻璃纤维亲合性十分良好。尼龙中尼龙66的硬度、刚性\*高，但韧性\*差。各种尼龙按韧性大小排序为：PA66 < PA66/6 < PA6 < PA610 < PA11 < PA12。尼龙的燃烧性为UL94v-2级，氧指数为24-28，尼龙的分解温度 > 299 ，在449~499 时会发生自燃。尼龙的熔体流动性好，故制品壁厚可小到1mm。3.PA聚酯酸(尼龙)Polyamide用途:运输：散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座。电子电器：电器、连接器、卷线轴、定时器护盖、断路器、开关壳座、电线被覆、电气零件。工业零件：椅座、自行车轮框、溜冰鞋座、纺织梭、踏板、滑轮、电动工具、齿轮、轴承、座垫、凸轮。纺织：纺织梭拉炼、人造纤维。建筑：户车、尼龙皮（农业用）。日用品：梳子、包装材料、刷子、家用品、袜子、绳子、牙刷毛、衣材用品。其它：渔网、轴套、齿轮、外壳、配件、运动用品、医疗器具。

2

PA6塑胶原料描述：广泛应用于汽车配件、机械零件、电动工具壳体、电子电器元件、接线端子、渔具、线圈骨架、建材、五金、山地车水壶架、行李箱配件、婴儿车支架配件、滑板车配件、溜冰鞋底座、医疗用轮椅、雪橇底座、连接器、插座、插座开关、风扇开关底座等，具有卓越的安全可靠性和稳定性。

3

应用范围工业生产中泛用于制造轴承、圆齿轮、凸轮、伞齿轮、各种滚子、滑轮、泵叶轮、风扇叶片、蜗轮、推进器、螺钉、螺母、垫片、高压密封圈、耐油密封垫片、耐油容器、外壳、软管、电缆护套、剪切机 滑轮套、牛头刨床滑块、电磁分配阀座、冷陈设备、衬垫、轴承保持架、汽车和拖拉机上各种输油管、活塞、绳索、传动皮带，纺织机械工业设备零雾料，以及日用品和包装薄膜等。

### 1) 性能

PA6是一种半透明的乳白色结晶型聚合物。具有优良的耐磨性和自润滑性，良好的耐热性和力学性能，能自熄，耐化学药品、耐油脂，易着色，电性能较好。

### (2) 成型方法

在成型前树脂要进行干燥处理，使含湿量在0.1%以下，然后可采用注塑、挤出、压制和浇铸等方法成型棒、管、板和各种工业零件及电子电气工业中多种制件。

### (3) 用途

PA6制品主要用作各种轴承衬，仪表用齿轮、凸轮、滑轮、泵用叶轮，风扇叶轮，螺钉、螺母、各种垫、各种密封圈、阀座、阀用零件滚珠架、输油管、容器、绝缘插座、电缆护套等。