

襄樊装修建材青龙聚合物建筑防水胶乳襄樊建筑防水材料

产品名称	襄樊装修建材青龙聚合物建筑防水胶乳襄樊建筑防水材料
公司名称	湖北青龙防水材料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	规格:5 包装:胶桶 颜色:白色
公司地址	广东省中山市石岐区东明路21号
联系电话	15338261723 18022152667

产品详情

湖北防水材料 青龙(集团)公司 (电话：13560618919

qq：918931846) 组建成立于1997年，是目前国内规模较大的化学建材综合型专业生产厂家之一。

湖北防水材料湖北卫生间防水材料湖北青龙防水聚合物建筑防水胶乳湖北防水胶

青龙聚合物建筑防水胶乳(cq102) 材料简介 “青龙牌” cq102聚合物建筑防水胶乳是采用进口高分子聚合物胶液为主要原料，配以多种助剂配合而成的合成建筑防水胶乳。

湖北防水材料主要特点 1、无毒、无味、无污染、属环保产品；2、粘结力特强、拉伸强度高；3、抗渗性、抗裂性、耐候性、耐酸碱性优异；4、加入颜料，可配制成具有装饰效果的彩色涂层。

湖北防水材料适用范围 1、特别适用于加气混凝土，空心砖等多孔新型砌体材料的防渗、防潮工程；

2、工业及民用建筑的屋面、地下室、卫浴间、厨房、墙面的防水防潮工程；

3、适用于有卫生环保要求的贮水池，游泳池、槽罐的防水工程。

湖北防水材料施工方法 按基面 打底层 下涂层 中涂层 上涂层的次序进行施工。

湖北防水材料使用指南 1、基面处理：基面要求必须平整、牢固、干净、无明水、无渗

漏、凹凸不平及裂缝处先找平，渗漏处须先进行堵漏处理，阴阳角应做成圆弧角；2、涂料配制:先将水和水泥计量取,用搅拌器搅拌至均匀细微,不含团粒的混合物,再将胶乳按配比进行配置,(若料太稠,可适当加水稀释,以利施工操作不影响成膜),配比：胶乳:水泥=1:0.8~1.2;

3、将配制好的涂料均匀地涂刷在基面上，一般涂刷2~3遍，达到设计要求厚度，涂覆间隔以上一涂层不粘手为宜。

湖北防水材料注意事项 1、与胶乳复合使用的水泥一般用强度等级为c32.5以上普硅水泥；

2、不能在0 以下或雨中施工，不要在特别潮湿又不通风的环境中施工，否则会影响成膜；

3、使用时应随用随配，混合后的涂料应在1小时内用完。

湖北防水材料储运与包装 1、胶乳须保存在5℃以上的阴凉处，注意防潮、防晒、保质期为6个月；
2、本产品用塑料桶装：50kg/桶。