

TPEE杜邦授权一级供应商 美国杜邦TPEE

产品名称	TPEE杜邦授权一级供应商 美国杜邦TPEE
公司名称	鑫塑华（上海）塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	TPEE:代理商 TPEE:中国官方 TPEE:一级代理商
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	13681985799 13681985799

产品详情

TPEE杜邦授权一级供应商 美国杜邦TPEE

美国杜邦TPEE G4074特性：硬度40D

，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G4774特性：硬度47D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE G5564特性：硬度55D

，热稳定，注塑和挤压;低温耐冲击性以及优良的机械性能，良好的油气性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE HTR4275特性：硬度56D

，热稳定，吹塑和挤出树脂，高粘度/熔体强度;在高温下优良的力学性能。

美国杜邦TPEE HTR8068特性：硬度44D，阻燃，注塑成型和挤出树脂的非脱色剂; UL94V-0@1.5mm。

美国杜邦TPEE G3548L特性：硬度35D，含有非脱色剂，注射成型和挤出增塑剂自由树脂;具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE

G4078W特性：硬度40D。非脱色剂，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能。

美国杜邦TPEE G5544特性：硬度55D，热稳定，注塑成型和挤出树脂。它具有低温耐冲击性以及优良的机械性能和良好的耐油性。包含一个褪色的抗氧化剂。

美国杜邦TPEE

3078特性：硬度30D。非脱色剂，对于像成型传统热塑性技术，熔体铸造和挤压;的抗冲击性下降到-40 ° C

美国杜邦TPEE 4056特性：硬度40D。挤出成型，低熔点，树脂，具有高抗冲击性能下降到-40 ° C以及优良的力学性能。

美国杜邦TPEE

4068特性：硬度40D。含有非脱色剂，注塑成型和挤出，树脂，具有的抗冲击性能下降到-40 ° C