

# 供应沪工良工精工开维喜阀门电动美标球阀

产品名称	供应沪工良工精工开维喜阀门电动美标球阀
公司名称	上海精蝶阀门有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:上海沪工良工精工 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	上海市青浦区华浦路500号6幢D区6158室
联系电话	13918291052

## 产品详情

### 产品介绍

电动球阀是采用球式球阀与高精度电动执行器组装而成。主要适用于两位切断、调节的场合。阀与执行机构的连接采用直连方式，电动执行机构内置伺服系统，无须另配伺服放大器，输入4-20mA信号及220V AC电源即可控制运转。

该阀一般用于高压和大口径的各种管路上，采用上下阀杆固定阀芯(轴支式)和可动密封座设计，关闭时，在介质压力的作用下，球体不会产生位移，工作更稳定。电动球阀通常与球体连接在一起的上下轴上，装有滚动轴承，或滑动轴承，以减少启闭时轴颈产生的摩擦力，减小操作力矩，在各行业广泛的应用。

### 电动球阀应用：

电动法兰式球阀适用于长输管线和一般工业管线，其强度、安全性、耐恶劣环境性等在设计时进行了特殊考虑，用于截断或接通管路中的介质，选用不同的材质，可分别适用于水、蒸汽、油品、液化气、天

然气、煤气、硝酸、醋酸、氧化性介质、尿素等多种介质，广泛应用于石油化工电力水利等行业。

电动球阀主要技术参数：

公称通径DN(mm)：DN50～DN800

公称压力(MPa)：PN1.0～32MPa；ANSI150～2500LB

阀体形式：两段式铸造阀体、三段式锻造阀体等

阀芯形式："O"型球形阀芯

阀体材质：碳钢WCB、不锈钢304、316、316L

密封材料：PTFE(聚四氟乙烯)、PPL(对位聚苯)、金属密封(硬质合金)

密封填料：V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉纺织填料、石墨填料

连接形式：法兰、焊接

流量特性：近似快开型

适用温度：PTFE 180；PPL 280；金属密封 300

电源电压：AC220V、AC380V（其他定制DC24等）

控制方式：开关到位灯(开关两位控制)、智能调节(4～20mA模拟量信号控制)

动作时间：15秒/30秒/60秒

保护装置：过热保护