

单梁门式起重机扁电缆，双梁桥式起重机电缆YFFB3*50 4

产品名称	单梁门式起重机扁电缆，双梁桥式起重机电缆YFFB3*50 4
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	5.30/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:YFFB 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

单梁门式起重机扁电缆，双梁桥式起重机电缆YFFB3*50 4*25 5*16

应用安装范围：

该电缆采用特殊结构设计，可作为动力及控制电缆安装在轨道，起重机、物流运输等场合。

电缆特性：

采用新型耐油柔性专用外护套，可在-15 低温下仍然保持柔软，阻燃。

电缆结构：

导体：多股精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5标准 上海起重机电线电缆 北京起重机电线电缆 起重机电线电缆

绝缘：颜色表示，符合2271IEC（棕、蓝、黑、黄绿），黑色数字白色号码编号，符合EN50214标准（如含黄绿接地线请说明）

护套：耐油、阻燃、弹性PVC专用护套或灰色（RAL7001）、黑色（RAL9005）。在室外使用时必须事先说明。

如起重机的使用情况如下时：

1、起重电缆是一字型排列时：（1）自由使用长度大于35米；（2）运行速度大于1.6米/秒；

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝或纤维绳如芳纶纱等

- 2、起重电缆是梅花型绞合排列时：（1）自由悬挂长度大于80米；
（2）运行速度为4.0米/秒至10.0米/秒；

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

型号	芯数	截面	近似宽度mm	近似厚度mm	近似密度(kg/产品大 km)	产品大
YFFB	2	0.75	8.0 ± 1.0	4.6 ± 0.5	69	一字排列