

土工布隔离层山东晟坤工程材料

产品名称	土工布隔离层山东晟坤工程材料
公司名称	山东晟坤工程材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省泰安市肥城市高新区穆庄工业园179号
联系电话	15020848866

产品详情

土工布隔离层山东晟坤工程材料##与土工膜结合成为复合防水防渗材料，起到防穿刺的作用。高强丙纶短纤针刺土工布是以高强丙纶短纤维为主要原料，经开松、梳理、杂乱、铺网针刺以及喷洒拒水剂等工艺生产而成。SBS改性沥青瓦防水卷材尤其使用于寒冷、结构变形频繁地区的建筑物防水，而：SPP改性沥青防水卷材则适用于高温、有强烈太阳辐射地区的建筑物防水。SBS防水卷材的施工操作要求：基本要求：基层必须平整、清洁、干燥，含水率应小于9%，然后用底油均匀涂漆刷基层表面，待其干燥后方可施工。SBS防水卷材铺贴顺序方向：顺序为先高、后低跨；同等高度先远后近；同一平面从低处开始铺贴。铺贴方向面坡度3%时平行于屋脊的方向铺贴；坡度在3%~15%之间时平行或垂直屋脊方向铺贴；坡度15%时垂直于屋脊方向铺贴。性能特点：