

移动安装伺服电缆,4x1.5+2x0.75mm,4x2.5+2x0.75mm

产品名称	移动安装伺服电缆,4x1.5+2x0.75mm,4x2.5+2x0.75mm
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司(厂家直销)
价格	14.20/米
规格参数	品牌:埃因线缆 屏蔽:可选 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

产品详情

移动安装伺服电缆4x1.5+2x0.75 4x2.5+2x0.75

用途：

伺服电缆屏蔽主要用于电控伺服电机，用作动力电缆和反馈电缆。特殊电缆和高质量材料确保其使用寿命长。由于整体铜丝屏蔽，

该电缆能够满足电磁兼容的要求并且确保其运转时不受伺服电机的干扰。

优势：

用于拖链系统使用寿命大于800万次循环

绝缘阻抗较小20M Ω X KM

纯铜绞合，符合VDE0295,6类标准

符合DIN VDE 0281标准,UL:20886型号,VW1 AWM II A/B FT1

简介：

产品型号：伺服电缆

产品品牌：符合DIN VDE 0281标准,UL:20886型号,VW1 AWM II A/B FT1

应用范围：

伺服电缆型号 CC-Servo PVC-CY-577屏蔽主要用于电控伺服电机，用作动力电缆和反馈电缆。特殊电缆和高质量材料确保其使用寿命长。由于整体铜丝屏蔽，该电缆能够满足电磁兼容的要求并且确保其运转时不受伺服电机的干扰。

伺服电缆型号 CC-Servo PVC-CY-577连接电源芯线和屏蔽控制芯线并且可以用于临时弯曲应用。

电缆构造：

伺服电缆电源芯线：0,75mm²-35 mm²

裸铜丝精绞，PVC芯线绝缘，芯线颜色为黑色带连续白色数字编号并且带绿/黄保护接地导线。

伺服电缆控制芯线：0,34mm²-1.5mm²

裸铜丝精绞，TPE芯线绝缘，芯线颜色为黑色带连续白色数字编号，绞合成对，线对带铝箔包覆，镀锡铜丝屏蔽，PVC外护套，阻燃和自然（符合DIN VED 0482，第265-2-1部分，对应EN50265-2-1和IEC60332-1标准）。

颜色灰色或者橙色。