

# 起重机移动扁电缆YFFB,YVFB 4\*4 8\*1.5

产品名称	起重机移动扁电缆YFFB,YVFB 4*4 8*1.5
公司名称	上海埃因电线电缆有限公司（厂家直销）
价格	10.10/米
规格参数	品牌:埃因线缆 型号:YFFB,YVFB 产地:上海
公司地址	奉贤区青村镇奉村路333号
联系电话	18049898980

## 产品详情

### 起重机移动扁电缆YFFB,YVFB 4\*4 8\*1.5

起重机移动扁电缆YFFB,YVFB 4\*4 8\*1.5，起重机移动扁电缆YFFB,YVFB 3\*2.5 8\*1.5

#### 产品描述

扁平电缆应用安装范围：

该电缆采用特殊结构设计，可作为动力及控制电缆安装在轨道，起重机，物流运输等场合

扁平电缆特性：采用新型耐油柔性专用护外套，可在-15低温下仍保持柔软，阻燃

扁平电缆结构：导体：多股超细精绞无氧铜丝，符合VDE0295CLASS 5 标准

绝缘：特殊耐油、阻燃、混合PVC绝缘

颜色：颜色表示，符合227IEC（棕、蓝、黑、黄绿）

黑色数字白色号码编号，符合EN50214标准

（如含黄绿接地线请说明）

护套：耐油、阻燃、弹性PVC专用护套或灰色(RAL7001)、黑色（RAL9005）

在室外使用时必须事先说明

如起重机的使用情况如下时：

起重电缆是一字型排列时

- 1、自由使用长度大于35M
- 2、运行速度大于1.6M/S

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳或纤维绳如芳纶等

起重电缆是梅花型绞合排列时

- 1、自由悬挂长度大于80M
- 2、运行速度为4.0m/s-10.0m/s

应考虑在电缆中增加承力元件，承力元件一般为镀锌软钢丝绳

我公司主要经营UL认证电缆、CE认证电缆、拖链电缆、漂浮电缆、海洋水密电缆、机器人电缆、伺服电缆、编织器电缆、高柔性控制电缆、日标电缆、行车电缆、卷筒电缆、信号电缆、起重机电缆、自承式钢索电缆、特种电缆等定制生产。