

# 低速搅拌双桨叶干燥机KJG-100

产品名称	低速搅拌双桨叶干燥机KJG-100
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

## 产品详情

### 低速搅拌双桨叶干燥机KJG-100

1.一种桨叶干燥机，包括放置台(1)，其特征在于：所述放置台(1)的上表面对称设置有支撑架(2)，所述支撑架(2)与放置台(1)呈固定连接，所述支撑架(2)的上表面活动连接有干燥筒(3)，所述干燥筒(3)的中部开设有空隙(4)，所述干燥筒(3)的内侧壁开设有散热孔(5)；

所述干燥筒(3)的外表面固定连接有主吸音棉板(6)，所述主吸音棉板(6)的侧表面开设有滑槽(7)，所述滑槽(7)的内侧壁活动连接有副吸音棉板(8)，所述主吸音棉板(6)和副吸音棉板(8)的总长度与干燥筒(3)的总长度相适配，所述副吸音棉板(8)的一端固定连接有推环(9)。

2.根据权利要求1所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述干燥筒(3)的上表面对称设置有传热管(10)，所述传热管(10)的一端贯穿空隙(4)，所述传热管(10)的另一端固定连接有加热器(11)，所述加热器(11)的前表面固定连接有操作屏(12)。

3.根据权利要求1所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述干燥筒(3)的左侧表面安装有电机(13)，所述电机(13)的输出端固定连接转动轴(14)，所述转动轴(14)的外表面固定连

接有桨叶(15)，所述转动轴(14)的外表面固定连接搅拌杆(16)，所述搅拌杆(16)的一端固定连接刮板(17)。

4.根据权利要求3所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述干燥筒(3)靠近电机(13)的左侧面固定连接吸尘管(18)，所述吸尘管(18)的一端外表面安装有风机(19)，所述吸尘管(18)靠近风机(19)的外表面固定连接出气口(20)，所述吸尘管(18)的一端固定连接收纳桶(21)，所述收纳桶(21)放置在放置台(1)上。

5.根据权利要求1所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述干燥筒(3)的右侧壁卡接筒盖(22)，所述筒盖(22)的右表面固定连接手柄(23)，所述筒盖(22)靠近手柄(23)的右表面固定连接出料口(24)。

6.根据权利要求1所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述放置台(1)的下表面固定连接支撑腿(25)，所述支撑腿(25)的数量有四个，四个所述支撑腿(25)以矩形阵列的形式阵列。

7.根据权利要求6所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：四个所述支撑腿(25)的下表面均固定连接防滑垫(26)。

8.根据权利要求7所述的一种桨叶干燥机，其特征在于：所述防滑垫(26)的下表面转动连接万向轮(27)。