

佛山BAUMULLER伺服驱动器维修

产品名称	佛山BAUMULLER伺服驱动器维修
公司名称	广州腾鸣自动化控制设备有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号
联系电话	15915740287

产品详情

佛山BAUMULLER伺服维修，佛山BAUMULLER伺服维修中心，南海BAUMULLER伺服维修中心，南海BAUMULLER伺服电机维修中心，顺德BAUMULLER伺服维修中心，顺德BAUMULLER伺服电机维修中心

佛山腾鸣自动化控制设备有限公司一直致力于工控产品维修，机电一体化设备维护，系统设计改造。具有一批知识扎实，实践经验丰富，毕业于华南理工大学、广东工业大学高等院校的维修技术精英。维修服务过的企业，遍布全国。我们维修张力传感器、称重传感器、流量计、变频器、直流调速器、PLC、触摸屏、伺服控制器、工控机、软启动器、UPS不间断电源等各种工业仪器。我们有大量工控产品配件，与合作客户长期维护服务，能快速维修客户故障，价格实惠。我们有大量二手PLC，伺服驱动器，变频器，直流调速器，变频器，触摸屏等工控产品出售，欢迎电询。

禅城区辖3个街道、1个镇：石湾街道、张槎街道、祖庙街道、南庄镇。区人民政府驻祖庙街道大福南路。

南海区辖1个街道(桂城街道)、6个镇(里水镇、九江镇、丹灶镇、大沥镇、狮山镇、西樵镇)。共67个村委会、182个居委会。政府驻桂城街道。

顺德区辖4个街道(大良、容桂、伦教、勒流)、6个镇(陈村、均安、龙江、乐从、北滘杏坛、)、108个行政村，92个居民区。

3个维修服务点

地址1：佛山广州市番禺区钟村镇屏山七亩大街3号

地址2：肇庆市高新区（大旺工业园）

地址3：佛山顺德大良凤翔办事处

开发区萝岗维修办事处：

黄埔区科学城维修办事处：

番禺区顺德大良凤翔维修办事处：

佛山南海禅城维修办事处：

佛山市南海区海八路

佛山三水办事处

维修品牌伺服：

鲍米勒伺服驱动器维修、PARKER伺服驱动器维修、施耐德伺服驱动器维修、ct伺服驱动器维修、力士乐伺服驱动器维修、安川伺服驱动器维修、MOOG伺服驱动器维修、LUST伺服驱动器维修、三菱伺服驱动器维修、西门子伺服驱动器维修、AB罗克韦尔伺服驱动器维修、三洋伺服驱动器维修、松下伺服驱动器维修、科尔摩根伺服驱动器维修、SEW伺服驱动器维修、ACS伺服驱动器维修、DEMAG伺服驱动器维修、B&R伺服驱动器维修、AMK伺服驱动器维修、太平洋伺服维修、NIKKI伺服驱动器维修、富士伺服驱动器维修、Baumuller伺服维修、EMERSON伺服维修、Schneider伺服维修、bosch rexroth伺服维修、yaskawa伺服维修、mitsubishi伺服维修、siemens伺服维修、Kollmorgen伺服维修、SANYO伺服维修、panasonic伺服维修、YOKOGAWA伺服维修、PACIFIC SCIENTIFIC伺服维修、FUJI伺服维修、galil运动控制卡维修、库卡KUKA伺服维修、OSAI伺服驱动器维修、横河伺服驱动器维修、艾默生伺服维修、派克伺服维修、LENZE伺服维修、ELAU伺服维修、NORGREN伺服维修、BALDOR伺服维修、瑞恩伺服维修、RELIANCE ELECTRIC伺服维修、RELIANCE伺服维修、API CONTROLS伺服维修、SANMOTION伺服维修、TAMAGAWA伺服维修

BAUMULLER伺服维修常见故障：上电无显示，上电过电压报警，上电过电流报警，编码器故障，模块损坏，参数错误等故障。

双控开关，是日常生活中常用的一种接线方式，比如楼梯的过道口、走廊、卧室、卫生间等，双控开关就是为了让大家可以不同的地方控制灯泡，控制灯泡的亮度还有就是开和关，一般的像是卧室的开关，很多人喜欢设计双控开关在床头以及门口的位置，这样关灯就方便了，也是比较便利的作用。相比传统开关而言，它同时带有常开、常闭两个触点，更省时省力。在房屋装修时，双控开关接线方式是大家比较关心的问题，希望大家看了小编介绍的双控开关接线图示例后，可以知道双控开关怎么接。

什么是双控开关

双控开关,顾名思义就是带有两个开关来控制用电器的开和关的状态,我们在家具的照明灯上使用,,比如,在下楼时打开开关,到楼上后关闭开关。如果是采取传统的开关的话,想要把灯关上,就要跑下楼去关,采用双控开关,就可以避免这个麻烦。另外双控开关还用于控制应急照明回路需要强制点燃的灯具,双控开关中的两端接双电源,一端接灯具,即一个开关控制一个灯具。

双控开关接线图

双控开关原理

要想接好双控开关,就一定要知道双控开关的原理,这样才能够成功完成接线工作,其实这种双控开关很好接的,而且原理也很简单,就是一个并联电路,要注意线子不要弄混了,两个开关都同时接在

一条主线路路上，这就是双控开关的原理。

双控开关接线图

双控开关怎么接线

1、咱们独自拿两个双控开关和一个照明灯来详细介绍。双控开关接线柱通常标有"L"，"L1"，"L2"。当L端进线时，L1和L2有一端和L接通，按动开关后，L1和L2的另一端和L接通。

三相四线制：三相是指有三条线是火线，一条线是指零线。

三相五线制：三相是指有三条线是火线，一条线是指零线，另外一条线是指地线。

（地线：protectionearth保护接地——PE/protectionground保护接地——PG）

三相五线制（3根相线L+1根地线PE/PG+1根零线），比三相四线制，多了一根地线（EarthWire），用于安全要求较高，设备要求统一接地的场所。一些近年开发的新建楼盘中，家庭厅内部的供电，国内有些地方，也开始采用三相五线制方式。

零线和地线的根本差别，在于一个构成工作回路，一个起保护作用，叫做保护接地，一个回电网，一个回大地。

三相五线制包含L1、L2、L3、N和PE共5根线，其中，PE线是保护地线，也叫安全线，是专门用于接到诸如设备外壳等，保证用电安全之用的。

中性线(N线)，一般认为就是零线。三相负载对称时，三相线路，流入中性线的电流矢量和为零，但对于单独的一相来讲，电流不为零。三相负载不对称时，中性线的电流矢量和不为零，会产生对地电压。

工作零线：N线，是给配电系统提供一个参考点位，让电压稳定在一个固定值的作用。也起到故障电流返回电源的作用。

保护零线：也就是PE线，作用是降低电气装置外露导电部分，在故障时的对地电压或接触电压。

需要注意：PE线上，不得插接任何开关或熔断器。