

BJFJ集水器

产品名称	BJFJ集水器
公司名称	上海勃杰阀门有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	
公司地址	青浦区北青公路6725弄6号2幢2层B区267室
联系电话	021-61553562 13918815069

产品详情

集水器产品介绍:

分水器是将一路进水通过一个容器分为几路输出的设备，而**集水器**

是将多路进水通过一个容器输出的设备。其管理若干的支路管道分别包括回水支路和供水支路，其较大多为DN350——DN1500不等，一般用A3钢板制作，(有特殊要求请在求购时详细说明)其需要安装压力表温度计，它一方面将主干管的水按需要进行流量分配，保证各区域分支环路的流量满足负荷需要，同时还要将各分支路的水流汇集，并且输入回水主干管中，实现循环运行。其回水再利用，可达到更节能的效果，可以同时满足供热与制冷的需要，其广泛应用于锅炉、中央空调、工业循环冷却水系统、热水系统。

集水器工作原理:分集水器就是起分流和作用的，当管路较多是，若采用过多的三通、四通、等配件的话，对系统的能量损失很大。方便用户操作，当采用分水器后管路走向清晰明朗，易操作方便维修，分水器上的接口都是法兰连接的，其目的就是便于拆卸和维修，减少系统压差！

集水器应用范围: 1.地板采暖系统中的，分集水器管理若干的支路管道，并在其上面安装有排气阀，自动恒温阀等，一般为铜质较多。口径小，多为DN25-DN40之间。进口产品较多。 2.空调水系统，或其它的工业水系统的，同样管理若干的支路管道，分别包括回水支路和供水支路，但口径较大多位于DN250-DN1500不等，用钢板制作，属于压力容器类专业制造公司，其需要安装压力表温度计，自动排气阀，安全阀，放空阀等，2个容器之间需要安装压力调节阀，且需要有自动旁通管路辅助。 3.自来水供水系统，分水器的使用有效的避免了自来水管理方面的漏洞，集中安装、管理水表，并且配合单罐多路使用,降低了管材采购成本，而且极大的降低了施工时间，提高了效率。自来水分水器通过异径直接连接于主管道，在水表池(水表房)中集中安置水表，做到一户一表，户外安装、户外查看。目前全国各地户表改造正在大范围进行中。

型号(inch)	出入口径(mm)	A(mm)	L(mm)	D(mm)	流量T/H
----------	----------	-------	-------	-------	-------

BJFJ-2	2	50	410	340	19
BJFJ-3	3	80	500	400	50
BJFJ-4	4	100	580	470	80
BJFJ-5	5	125	640	530	125
BJFJ-6	6	150	730	610	180
BJFJ-8	8	200	900	750	320
BJFJ-10	10	250	1059	900	190
BJFJ-12	12	300	1300	1100	710
BJFJ-14	14	350	1450	1250	970
BJFJ-16	16	400	1600	1350	1260
BJFJ-18	18	450	1800	1500	1590

相关系列产品:

[电动球阀气动蝶阀气动调节阀管道过滤器全自动反冲洗过滤器中低压自动再循环阀](#)

[不锈钢稳流罐无负压供水设备自清洗过滤器管道混合器汽水分离器电子除垢仪](#)