

RS485电缆 屏蔽信号电线电缆

产品名称	RS485电缆 屏蔽信号电线电缆
公司名称	天津市电缆总厂第一分厂
价格	.00/米
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:河北
公司地址	大城县毕演马村
联系电话	18533668066 18533668066

产品详情

RS485电缆 屏蔽信号电线电缆。

本产品适用于交流额定电压300V 及以下照明、电动工具等所必须的电源，还能同时传输各种控制信号，直流电压1000V 及以下传输音频信号，以及固定敷设的铁路信号和某些自动装置用传输控制线路。目前大量使用于智能电表集中抄表信号传输。 — 使用特性RS485电缆 屏蔽信号电线电缆。 1. 标称特性阻抗：120 2.1kHz 时的标称电容 (导体- 导体)：42nF/km 3.1kHz 时的标称电容 (导体- 导体& 屏蔽)：75.5nF/km 4.20 时导体的直流电阻： 90.9 /km 5. 标称传播速度：66% 6. 标称延迟时间：5.25ns/m 7.1MHz 时的标称衰减：19.7dB/km 8. 工作电压：300V 9. 推荐工作电流：2.1A (@25)

1、应用：Application:RS485电缆 屏蔽信号电线电缆。

通讯音频、广播音响系统、仪表、电子设备及自动化设置、需防干扰线路屏蔽电线电缆。

供电系统电表远控抄表数据传输线，供水系统水表远程数据传输信号线等 Applicable to communication audio frequency, broadcast sound system, meter, electric equipment and automatic equipment and anti-interference needed circuit shielded wire and cable. 2、产品说明：Product Description:

内导体使用多支退火裸铜绞合 聚氯乙烯绝缘RS485电缆 屏蔽信号电线电缆。 多芯芯线绞合成缆 外包铝箔屏蔽 铜线编织屏蔽 聚氯乙烯护套 额定电压U₀/U为300/300V 长期允许工作温度应不超过70 RS485电缆 屏蔽信号电线电缆。