

欧标H型钢HEA300材质S355JR常用规格表、厂家直供

产品名称	欧标H型钢HEA300材质S355JR常用规格表、厂家直供
公司名称	天津兔丫丫科技发展有限公司
价格	5600.00/吨
规格参数	马钢、莱钢:HEA290*300*8.5*14mm S355JR:HEA300*12M 马鞍山、莱芜:EN10034:1993
公司地址	天津自贸区(中心商务区)响螺湾旷世国际大厦A座1704-8386号房间
联系电话	022-59002800 18117554218

产品详情

【181-1755-4218同微】【上海铸然供应链(集团)有限公司】

1.基础参数:

米长:12m

品牌:马钢/莱钢/日照/欧洲进口/韩国进口

仓储:上海宝山库

材质:S235/S275/S355/S460等

工艺:热轧

产地:进口/国产

公差标准:EN10034:1993 ASTM A6/A 6M-12(HL、HD360-400)

2.由于欧标工字钢在我们日常生活生产中的广泛应用，商务往来中各国之间存在执行标准的不统一，特此为大家准备一份欧标工字钢尺寸对照表，自行整理，如有偏差，请多包含

欧标HEA系列理论重量规格表

欧标H型钢 HEA100	IPBL100	规格96*100*5.0*8.0	米重16.7KG
欧标H型钢 HEA120	IPBL120	规格114*120*5.0*8.0	米重19.9KG
欧标H型钢 HEA140	IPBL140	规格133*140*5.5*8.5	米重24.7KG
欧标H型钢 HEA160	IPBL160	规格152*160*6.0*9.0	米重30.4KG
欧标H型钢 HEA180	IPBL180	规格171*180*6.0*9.5	米重35.5KG
欧标H型钢 HEA200	IPBL200	规格190*200*6.5*10.0	米重42.3KG
欧标H型钢 HEA220	IPBL220	规格210*220*7.0*11.0	米重50.5KG
欧标H型钢 HEA240	IPBL240	规格230*240*7.5*12.0	米重60.3KG
欧标H型钢 HEA260	IPBL260	规格250*260*7.5*12.5	米重68.2KG
欧标H型钢 HEA280	IPBL280	规格270*280*8.0*13.0	米重76.4KG
欧标H型钢 HEA300	IPBL300	规格290*300*8.5*14.0	米重88.3KG
欧标H型钢 HEA320	IPBL320	规格310*300*9.0*15.5	米重97.6KG
欧标H型钢 HEA340	IPBL340	规格330*300*9.5*16.5	米重105KG
欧标H型钢 HEA360	IPBL360	规格350*300*10.0*17.5	米重112KG
欧标H型钢 HEA400	IPBL400	规格390*300*11.0*19.0	米重125KG
欧标H型钢 HEA450	IPBL450	规格440*300*11.5*21.0	米重140KG
欧标H型钢 HEA500	IPBL500	规格490*300*12.0*23.0	米重155KG
欧标H型钢 HEA550	IPBL550	规格540*300*12.5*24.0	米重166KG
欧标H型钢 HEA600	IPBL600	规格590*300*13.0*25.0	米重178KG
欧标H型钢 HEA650	IPBL650	规格640*300*13.5*26.0	米重190KG
欧标H型钢 HEA700	IPBL700	规格690*300*14.5*27.0	米重204KG
欧标H型钢 HEA800	IPBL800	规格790*300*15.0*28.0	米重224KG

欧标H型钢 HEA900 IPBL900 规格890*300*16.0*30.2 米重252KG

欧标H型钢 HEA1000 IPBL1000 规格990*300*19.5*31.0 米重272KG

3.产品基本描述

型钢是一种有一定截面形状和尺寸的条型钢材，是钢材四大品种(板、管、型、丝)之一。根据断面形状，型钢分简单断面型钢和复杂断面型钢(异型钢)。简单断面型钢指方钢、圆钢、扁钢、角钢、六角钢等；复杂断面型钢指工字钢、槽钢、钢轨、窗框钢、弯曲型钢等。型钢一般用于机械加工、结构连接等。

4.欧标含义

欧标认证的含义欧标认证,也被国外认证机构称为E/e-MARK,是"车辆产品欧洲技术标准型式认证"的简称.我国企业界之所以称之为欧标认证,首先是因为认证的依据是欧洲的质量技术标准,其次是认证合格的产品将被许可挂上E/e欧洲某国标识.按照欧盟理事会的解释,"型式认证特指种秩序.成员国依据该秩序指令验证某一相好的机动车辆符合全部各项指令所规定的技术要求,并与制造商申报的技术数据相一致."大概有：EMC认证，UL，EN，DIN，IEC.GS等标准

5.欧标H型钢产品特性：

- (1) 良好低化学和环境介质腐蚀性能。
- (2) 高强、轻质、抗冲击。
- (3) 绝缘性、透磁性佳。
- (4) 耐老化、寿命长、免维护。
- (5) 防火阻燃、绝缘隔热。
- (6) 安装、切割方便、迅速。
- (7) 可设计性强、外表美观。

H型钢功能：支撑结构，结构型材，格栅地板，栏杆，天桥和工作平台，电缆分线架，工具手柄，变电所结构等等。

欧标H型钢梁广泛应用于建筑或其它金属结构中。普通工字梁和光工字梁的截面尺寸都比较高，比较窄，因此截面两个主套筒的惯性矩相差很大，限制了它们的应用。H型钢应按设计图纸要求选用

6.钢铁新闻资讯